



O AQUECEDOR PARA AS PISCINAS GRANDES

RE/I

1 2 NÍVEIS DE POTÊNCIA

O RE/I é o aquecedor ideal para piscinas até 990 m³*. 2 níveis de potência podem ser definidos manualmente, conforme necessário, para realizar economias de energia.



2 MÁXIMA ROBUSTEZ

Fabricado em França, a sua qualidade de fabrico garante máxima robustez (flanges EPDM, ligação Hypalon e resistência ao titânio).



3 REGULAÇÃO DIGITAL

O RE/I está equipado com um regulador digital que permite modular com toda a simplicidade o termostato, a temporização... para conservar a água da sua piscina a uma temperatura ideal durante todo o ano.



CARACTERÍSTICAS

<990M³

ADEQUADO PARA PISCINAS
ATÉ 990 m³*

Ti²²
TITANE
INSIDE

DURADOURO
Resistência em titânio
patenteado
que garante uma robustez
máxima



INSTALAÇÃO FÁCIL
Necessita apenas uma ligação
hidráulica
e elétrica

EQUIPAMENTOS

- Caixa elétrica com termóstato de precisão $\pm -0,5$ °C
- Apresentação digital e temporização
- Estanqueidade das resistências elétricas com flange EPDM
- Ligações elétricas sobremoldadas HYPALON
- Interruptor de débito
- Contactores de potência
- Interruptores de comando luminosos
- Modulação de potência (2 fases manuais) realizada de origem
- Instalação de uma derivação recomendada se a bomba de filtragem tiver um débito >50 m³

DADOS TÉCNICOS

MODELOS	RE/I 30T	RE/I 36T	RE/I 42T	RE/I 48T	RE/I 60T	RE/I 84T	RE/I 96T	RE/I 120T
Tensão	400 V - 3N - 50/ 60 Hz							
Potência**	12 + 18	12 + 24	18 + 24	24 + 24	24 + 36	36 + 48	48 + 48	60 + 60
Intensidade absorvida (A)***	44	52	61	70	87	122	139	174
Débito de água (m ³ /h)	20 a 30				30 a 50			
Ligação hidráulica	1/2 uniões em PVC Ø 63 de colar				2 flanges DN80 com união PVC Ø 90 de colar			

* Consulte um profissional para dimensionar o seu aquecedor elétrico.

** Tolerância de tensão eficaz + 6 - 10% Fornecimento da rede EDF.

*** Tolerância de fabrico + ou - 5%.

Fáceis de instalar e utilizar, os aquecedores elétricos Zodiac® que lhe permitem aquecer rapidamente a sua piscina e manter a água à temperatura pretendida, com um preço de compra muito competitivo. Compactos e autónomos, instalam-se no sistema de filtragem e basta colocar em funcionamento a filtragem para que a temperatura suba.

2 ANOS
GARANTIA