



MOD/7210/2B

TECHNICAL DATA SHEET

SCHEDA TECNICA

DATE
13/01/2017
NR. Rev. 000

ITEM CODE

CODICE ARTICOLO

80803.31950.59000**DESCRIPTION**

DESCRIZIONE

FITT IDROFLEX GREY Ø25 50m**FAMILY**

FAMIGLIA

IDROFLEX**MARKING**

MARCATURA

FITT IDROFLEX GREY Ø25 – ISO 3994 TUV SUD CERTIFIED – 7
bar @ 23°C – MADE IN ITALY – HH-GGG/YY



DIMENSIONAL DATA DATI DIMENSIONALI	UNIT UNITA' DI MISURA	VALUE VALORE	TEST METHOD METODOLOGIA TEST
HOSE I.D. Ø INTERNO	mm	20	ISO 1307
HOSE O.D. Ø ESTERNO	mm	25	ISO 1307
THICKNESS SPESORE	mm	2,5	ISO 4671
WEIGHT PESO	g/m	250	INTERNAL METHOD
NOMINAL LENGHT LUNGHEZZA NOMINALE	m	50	ISO 1307

TECHNICAL CHARACTERISTIC CARATTERISTICHE TECNICHE	UNIT UNITA' DI MISURA	VALUE VALORE	TEST METHOD METODOLOGIA TEST
WORKING PRESSURE 23°C PRESSIONE DI LAVORO A 23°C	bar	7	EN ISO 1402
BURSTING PRESSURE 23°C PRESSIONE DI SCOPPIO A 23°C	bar	21	EN ISO 1402
VACUUM VUOTO	mH ₂ O	7	INTERNAL METHOD
BENDING RADIUS RAGGIO DI CURVATURA	mm	100	INTERNAL METHOD
TEMPERATURE RANGE RANGE DI TEMPERATURA	°C	-5 +50°C	INTERNAL METHOD

HOSE STRUCTURE STRUTTURA TUBO	MATERIAL MATERIALI	COLOUR COLORE
FLEXIBLE MATERIAL MATERIALE FLESSIBILE	P-PVC SHORE A 68	Grey
RIGID LAYER MATERIAL MATERIALE RIGIDO	Impact modified U-PVC	Grey

NORMS/CERTIFICATIONS NORME/CERTIFICAZIONI	COMPLIANCE CONFORMITA'	COMMENTS NOTE
REGULATION (EC) No.1907/2006 (REACH)		---
REGULATION (EU) No. 10/2011 FOOD QUALITY		For simulants A
Ba FREE		<0,01%
Cd FREE		<0,01%

Documento confidenziale: e' vietata la copia, l'utilizzo non autorizzato e la divulgazione del presente documento

Confidential document. It is forbidden the copy of the document, the non authorized use and the disclosure of it.