

TEST STRIPS 6 IN 1



Bandelettes d'analyse de chlore libre, chlore total ou brome total, pH, alcalinité totale et dureté totale pour l'eau des spas.

MODE D'EMPLOI

01/ RETIREZ

Avec les mains sèches, ouvrez le couvercle et retirez une bandelette d'analyse.

02/ TREMPEZ

Pour de meilleurs résultats, utilisez la bandelette loin des skimmers ou des buses de refoulement. Trempez la bandelette dans l'eau jusqu'au poignet et retirez-la avec le tampon de test vers le haut. NE secouez PAS l'excès d'eau. Maintenez la bandelette pendant 20 SECONDES.

03/ COMPAREZ

Comparez les couleurs à celles de l'étiquette sur le flacon. Lisez les valeurs dans cet ordre : FC → TC/Br → pH → TA → TH. Faites la lecture immédiatement après les 20 secondes mentionnées ci-dessus pour garantir des valeurs correctes.

PLAGE DE VALEURS

Chlore libre (FC) ppm : 0, 1, 2, 3, 5, 10 (recommandé : 1-3)

Chlore total (TC) ppm : 0, 0,5, 1, 2, 5, 10 (recommandé : 1-2)

Brome total (Br) ppm : 0, 1, 2, 4, 10, 20 (recommandé : 2-4)

pH : 6,4, 6,8, 7,2, 7,5, 7,8, 8,4 (recommandé : 7,2-7,5)

Alcalinité totale (TA) ppm : 0, 40, 80, 120, 180, 240 (recommandé : 80-120)

Dureté totale (TH) ppm : 0, 100, 150, 300, 800 (recommandé : 150-300)

Consultez les couleurs sur l'étiquette du flacon.

VIE UTILE

24 mois à partir de la date de fabrication.

CONTENU

50 bandelettes d'analyse.

NOTES

Les paramètres de l'eau testée doivent être situés dans les valeurs IDÉALES indiquées au dos du flacon. Gardez le bouchon fermé après avoir retiré une bandelette pour éviter l'humidité à l'intérieur du flacon. **TESTEZ L'EAU DEUX FOIS PAR SEMAINE. CONSERVEZ À TEMPÉRATURE AMBIANTE.**

