



TRATAMIENTO CON SAL POLIVALENTE

eXPERT


1 FÁCIL DE UTILIZAR

Gracias a su gran pantalla táctil con caracteres de gran tamaño, eXPERT ofrece **un ajuste y puesta en marcha sumamente rápidos**. La comprobación del estado de la piscina se puede llevar a cabo rápidamente **gracias a la pantalla ergonómica de información**.



2 MÁXIMA ADAPTABILIDAD

Disponible en **una amplia gama para tratar piscinas** de hasta 180 m³, eXPERT asegura un **tratamiento del agua de larga duración** gracias a su resistente célula.



3 CALIDAD DEL AGUA CON TOTAL AUTONOMÍA

eXPERT asegura **un tratamiento completo del agua** gracias a la gestión del equilibrio del agua (regulación del PH) y al **control automático de la cloración** (regulación Redox)*.



* En función del modelo.

CARACTERÍSTICAS



Pantalla grande e intuitiva

Control de la piscina más sencillo gracias a la pantalla táctil con caracteres grandes.



Mantenimiento mínimo

Electrodos autolimpiables mediante inversión de polaridad ajustable.

STOP

Sistema seguro

Parada automática en caso de que falte caudal de agua en la célula.



Estanqueidad

Unidad de control impermeable «IP65».

INCONDICIONAL
GARANTÍA
INCONDICIONAL

Garantía incondicional

Para la unidad de control y la célula, independientemente de las causas del deterioro.

¿PARA QUÉ TIPO DE PISCINAS?

1 TODO TIPO DE PISCINAS



2 PISCINAS DE HASTA 180 M³ (CLIMA TEMPLADO, FILTRACIÓN DE 8 H/DÍA)



eXPERT - 3 SOLUCIONES



1. Solo clorador

Desinfecta automáticamente la piscina.



2. Clorador + Regulación del pH

Además de realizar la desinfección automática, esta solución mide y regula automáticamente el pH del agua e inyecta producto corrector si es necesario.



3. Clorador + Regulación del pH y Redox

Esta solución mide y regula automáticamente el pH y la desinfección del agua (método Redox) para realizar un tratamiento completo de la misma.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	eXPERT				
	7	12	21	30	40
Producción de cloro (g/h)					
Volumen de agua tratada (clima templado, filtración 8 h/día)	30	50	90	140	180
Interfaz de usuario	Pantalla táctil retroiluminada + LCD				
Modo(s) de funcionamiento	Normal, modo cubierta cerrada, modo Boost (Modo cubierta ajustable de 0 a 90%, ajustada de fábrica al 10%)				
Conectividad	Controlable a distancia mediante la aplicación NN para smartphone (previa conexión a la domótica de la piscina Connect & Go)				
Regulación del pH	Sí: modelos eXPERT pH Bomba dosificadora de pH: 1,5 L/h Sonda de pH: vidrio de alta calidad				
Regulación del pH/Redox	Sí: modelos eXPERT pH/Redox Bomba dosificadora de pH: 1,5 L/h Sonda de pH: vidrio de alta calidad Sonda Redox: vidrio de alta calidad y punta de oro especial para agua salada				
Inversión de polaridad	Sí (ajustable)				
Nivel mínimo de sal recomendado	4 g/L				
Seguridad	Temperatura del agua: Valor mostrado en la pantalla e indicador luminoso informativo en caso de que el agua esté demasiado fría				
	Salinidad: Valor mostrado en la pantalla e indicador luminoso informativo en caso de que el nivel sea demasiado alto o demasiado bajo				
	Caudal en la célula: detector de caudal mecánico que detiene la producción en caso de que falte agua				
Alimentación	Valor(es) de pH y Redox (en función del modelo): indicador(es) luminoso(s) informativo(s) en caso de detectar valor(es) fuera de rango				
	230 Vac - 50/60 Hz				

Los cloradores salinos son una solución de desinfección automática y eficaz.
Son fáciles de utilizar y proporcionan un tratamiento del agua completo, así como **menores necesidades de mantenimiento.**

2 AÑOS
DE GARANTÍA
INCONDICIONAL