



ZODIAC[®]
a better life[®]

TRATAMIENTO DEL AGUA



Descubre nuestras
soluciones en
tratamiento del
agua

capturando éste código



3 AÑOS
GARANTÍA



TRI EXPERT



El clorador salino más evolucionado

Elija bien su sistema de tratamiento del agua



TRI EXPERT

Los cloradores salinos desinfectan efectivamente y de forma automática el agua de la piscina. **La electrólisis salina es un principio simple:** El agua de la piscina está ligeramente salada; por electrólisis, a través de la célula, la sal se transforma en cloro gaseoso, un potente desinfectante que se disuelve instantáneamente en el agua.

Resultado: el cloro gaseoso destruye todos los microorganismos en la célula y aporta al vaso de la piscina un nivel correcto de cloro libre.



INSTALACIÓN EN PISCINA DE OBRA NUEVA O EN PISCINAS YA EXISTENTES

Solución evolutiva

Módulos pH Link y Dual Link opcionales

TRi Expert es un sistema del tratamiento del agua evolutivo con 2 módulos de regulación opcionales:

- pH Link, regulador automático del pH
- Dual Link, regulador automático del pH y del cloro




iAquaLink™ ready

Compatible con la automatización Zodiac®

TRi Expert es 100% compatible con el sistema de control a distancia AquaLink® TRi de Zodiac® que utiliza la tecnología iAquaLink™.

Interfaz de usuario intuitiva

Gran pantalla LCD retroiluminada con menú en 7 idiomas.



CHLORINE



Modos Low y Boost

El modo Boost permite aumentar rápidamente la producción de cloro cuando es necesario.

El modo Low reduce la producción de cloro al 10% cuando la piscina está cubierta (modo cubierta) o durante una hibernación activa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Volumen de agua tratada (clima templado, filtración 8 horas/día)	De 40 a 170 m ³
Producción de cloro	10, 18, 22 y 35 g/h
Interfaz de usuario	Pantalla LCD retroiluminada 4 líneas
Modo(s) de funcionamiento	Normal, Boost y Low
Inversión de polaridad	Sí: 2,5 o 5 h (ajuste de fábrica = 5 horas)
Tasa de sal recomendada - Mínima	4 g/L - 3,3 g/L
Seguridad	Indicador "falta de sal": reduce la producción para proteger el electrodo
	Indicador "falta de agua": parada automática el equipo en caso de falta de caudal de agua en la célula
	Detector automático de caudal
Duración de la vida de la célula (en condiciones favorables de uso)	10.000 horas (placas de titanio, tratamiento en rutenio SC6)
Potencia	195 W

STOP

SISTEMA DE SEGURIDAD: parada automática en caso de falta de caudal en la célula



SIN MANTENIMIENTO: electrodos autolimpiables por inversión de polaridad ajustable



FIABILIDAD: placas de titanio con un recubrimiento exclusivo

INCONDICIONAL
GARANTIA
INCONDICIONAL

La unidad de control y la célula de tratamiento de los cloradores salinos Zodiac® se repararán o cambiarán durante el periodo de garantía incondicional, independientemente de las causas de su deterioro

