



## iQBridge RS

Appbediening van  
warmtepompen en  
zoutwaterchlorinators,  
altijd en overal.

### Bediening, altijd en overal

- Simpele en compacte wifi-gateway voor uw warmtepomp of zoutwaterchlorinator met bediening via de Fluidra Pool® app.

### Uw slimme zwembad met een druk op de knop

- Beheer alle parameters van uw warmtepomp of zoutwaterchlorinator: temperatuurinstelling, verwarmingsmodi, waterbalansinstellingen, desinfectiemodi...
- Toegang tot de meest relevante operationele informatie en producthandleidingen.

### Plug, scan & play-verbinding

- Plug iQBridge RS simpelweg in uw warmtepomp of zoutwaterchlorinator met de speciale stekker.
- Intuïtieve koppeling met en instelling via de app (<1 min).



Producten compatibel met de iQBridge RS

**ASTRALPOOL**

**ZODIAC**

WARMTEPOMPEN



ProElyo Touch



Evoline



PX50



PM40



HPO

ZOUTWATERCHLORINATORS

Smart Next,  
Smart Next pH,  
Smart Next pH/Rx



eXPERT,  
eXPERT pH,  
eXPERT pH/ORP



**WIST U DAT?**

Hoe kunt u compatibele producten herkennen?  
Zoek naar het "werkt met Fluidra Pool"-label op de doos van de warmtepomp of zoutwaterchlorinator.



## Hoe werkt het?

1. Sluit de iQBridge RS aan
2. Scan de QR-code met de Fluidra Pool® app en koppel het product
3. Profiteer van bediening op afstand via uw app



### TECHNISCHE KENMERKEN

Model	iQBridge RS
Code	75042
Voeding	From the connected product (dedicated watertight plug)
Kabellengte	1 m
Koppeling met de app	Bluetooth
Wifi-verbinding	Wi-Fi 2.4 GHz <sup>(1)</sup>
Wifibereik	Kan tot 90 m van de eigen router worden gemonteerd <sup>(2)</sup>
Beschermingsniveau	IPX5
Gewicht	0,2 kg
Afmeting	Breedte x hoogte x diepte = 10 x 10 x 3 cm

(1): Afhankelijk van de situatie kan selectie van de wifi-frequentieband in het instellingenmenu van de router nodig zijn.

(2): Maximaal bereik zonder obstakels (scheidingswanden, muren, ijzerwerk...). In sommige gevallen kan het gebruik van een wifi-versterker of een wifi-hotspot via het elektriciteitsnet nodig zijn.