

Tubería semiflexible en PVC



- Tubería fabricada en PVC flexible, con espiral rígida, prácticamente indeformable y antichoque.
- Superficie lisa, tanto externa como interna.
- Diámetro externo diseñado especialmente para una fácil unión con accesorios de PVC-U o de compresión en PP.
- Rango de temperaturas desde -10°C hasta $+60^{\circ}\text{C}$.
- Marcaje identificativo en cada metro de la tubería.
- Dimensiones y características conforme a la norma UNE EN ISO 3994
- Aplicaciones: Evacuación, conducciones hidro sanitarias, circuitos de limpieza de piscina, bañeras de hidro masaje, instalaciones de aire acondicionado.

CODE	ROLL m	DIAM. INT. mm	DIAM. EXT. mm	PESO g/m	PRESIÓN MÁX. bar	PRESIÓN MÍNIMA DE EXPLOSIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm
34586	50	13	16	100	7	22	39
28570	50	16	20	155	7	22	48
28571	50	20	25	240	7	22	60
28572	50	27	32	334	5	16	81
28573	50	35	40	400	5	16	105
28574	50	43	50	685	5	16	129
28575	25	55	63	1.000	5	16	165
34588	25	65	75	1.400	4	12,5	195

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

No existe ningún riesgo para la salud ni son necesarias precauciones para la utilización del producto.
Material no tóxico, pero no para apto uso alimentario.
Evitar la inhalación del gas creado debido a una posible exposición al fuego.