


## WARMTE IN ALLE EENVOUD

STANDAARDVERSIE +5°C  
ONTDOOIINGSVERSIE -5°C

### Z200

#### 1 DE MEEST COMPACTE


De Z200 is maar liefst 40 % kleiner dan het model Zodiac® Z300 en combineert zo een **efficiënte oplossing** met **minimale belemmering** in uw tuin.



**COMPACT**

#### 2 TEMPERAATUURSTIJGING GEGARANDEERD

Door het activeren van de functie '**prioriteit verwarming**', wordt de temperatuur van het zwembad zo snel mogelijk bereikt.



**PRIORITEIT  
VERWARMING**

#### 3 GESCHIKT VOOR DE MEESTE ZWEMBADEN

Het apparaat is eenvoudig in gebruik, betrouwbaar en zuinig, compatibel met **alle soorten zwembaden tot 70 m<sup>3</sup>**.



**TOT 70 M<sup>3</sup>**

## EIGENSCHAPPEN

**Ti<sup>22</sup>**  
TITANE  
INSIDE

### DUURZAAM

Gepatenteerde warmtewisselaar van titanium.



### ULTRA-EENVOUDIG

Via het LCD-dashboard dient u enkel het toestel in te schakelen en de gewenste temperatuur in te stellen. De rest gebeurt automatisch.



### MINIMALE WERKINGSTEMPERATUUR

De ontdooiingsversie werkt tot -5 °C voor een gebruikperiode terwijl de standaardversie tot +5 °C werkt.

## VOOR WELKE ZWEMBADEN?

**1 VOOR INGEGRAVEN, HALF INGEGRAVEN EN BOVENGRONDSE ZWEMBADEN**



**2 BUITENZWEMBADEN TOT 70M<sup>3</sup>**



**3 GESCHIKT VOOR ELK TYPE WATERBEHANDELING**



## STANDAARDUITRUSTING



Winterhoes

## TECHNISCHE GEGEVENS

MODELLEN	Z200 M2 / Z200 MD2	Z200 M3 / Z200 MD3	Z200 M4 / Z200 MD4	Z200 M5 / Z200 MD5
<b>PRESTATIES: LUCHT 28°C / WATER 28°C / VOCHTIGHEID 80%</b>				
Afgegeven vermogen (kW)	6,7	9,3	11,5	14,8
Verbruikt vermogen (kW)	1,2	1,8	2,3	3,2
Prestatiecoëfficiënt (COP)	5,5	5	5,1	4,8
<b>PRESTATIES: LUCHT 15°C / WATER 26°C / VOCHTIGHEID 70%</b>				
Afgegeven vermogen (kW)	4,8	7	8,1	10,1
Verbruikt vermogen (kW)	1	1,6	2	2,5
Prestatiecoëfficiënt (COP)	4,8	4,4		4
<b>TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN</b>				
Aanbevolen zwembadvolume* (m <sup>3</sup> )	0-30	20-45	30-60	40-70
Elektrische voeding	230 V / 1 / 50 Hz			
Hydraulische aansluiting	1/2 PVC-verbindingen Ø40 of Ø50 te klevan			
Akoestische druk op 10 m (dBA)	37,4	38,7	41	44
Afmetingen (LxDxh)	84 x 38,5 x 66,6 cm			

\*Gemiddelde geschatte waarden voor privézwembaden met warmte-isulerende afdekking en gebruik van 15 mei tot 15 september.

► **De COP of prestatiecoëfficiënt** De COP of prestatiecoëfficiënt stemt overeen met de verhouding tussen het aan het zwembad afgegeven vermogen en het elektrische verbruik dat de warmtepomp daarvoor nodig heeft. Een voorbeeld: een COP van 5 betekent dat de warmtepomp voor elke kWh aan verbruikte elektriciteit, 5 kWh aan energie afgeeft aan het zwembadwater. Met andere woorden: **hoe hoger de COP, hoe efficiënter en zuiniger het toestel.**

**Opgelet:** de COP is afhankelijk van de temperaturen (water en lucht) en de vochtigheid..

De betaalbare en **eenvoudig te installeren** warmtepompen van Zodiac® vormen de ideale oplossing om uw zwembad op te warmen zodat u het zo vaak mogelijk kunt gebruiken en tegelijk een aanzienlijke energiebesparing kunt realiseren.

**Bijna 80% van de energie die nodig is om uw zwembad op te warmen, komt uit de lucht!**

## BESCHIKBARE ACCESSOIRE



Afneembare afstandsbediening

**3 JAAR**  
WAARBORG

RCS Lyon 395 068 679 - © Photo Credits: ZODIAC® - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.