



iQPUMP

Filtración > Bombas de velocidad variable > iQPUMP

- + Control a distancia en cualquier lugar, y a cualquier hora
- + Fácil configuración
- + Eficiencia energética optimizada



3 AÑOS
GARANTÍA

Teléfono no suministrado

iQPUMP

PRECIOS

Modelo estándar	WA000017
-----------------	----------

ACCESORIOS INCLUIDOS



Kit de fijación mural

DESCRIPTION

Interfaz de usuario	Interfaz de control rápido mediante botones y LEDS
Interfaz de usuario móviles	Aplicación iAquaLink™ gratuita disponible para smartphone o tablet Android™ y Apple®
Modo de funcionamiento	Conexión Wi-Fi para acceso y control a distancia vía App iAquaLink™ Interface física en el módulo para configuración y control local manual.
Compatible con	FloPro™ VS (independientemente del año de fabricación)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividad WI-FI	Wi-Fi 802,11b/g/n/ac *
Rango Wi-Fi	Hasta 150 m **
Longitud del cable RS485	4,3 m
Índice de protección	IPX4
Instalación	Interior o exterior cubierto
Dimensiones (L x An x Al)	13,7 x 31,0 x 3,2 cm
Alimentación	Conectado a la bomba FloPro™ VS (cable RS485 suministrado)

* : Con algunos routers o cajas de Internet, puede ser necesaria una configuración de canal Wi-Fi diferente.

** : Rango máximo sin obstáculos (tabiques, muros, paredes con estructura de hierro etc.). En algunos casos, puede ser necesario un dispositivo de extensión de Wi-Fi.

