



EFFICIENTE, INTELLIGENTE E VERSATILE

GenSalt OE iQ

1 SEMPLICE MA INTELLIGENTE

Facile da usare grazie all'**interfaccia utente innovativa e di grandi dimensioni**, mostra le informazioni essenziali e consente di accedere comunque a tutti i dettagli delle impostazioni tramite pratici pulsanti a sfioramento. Controllabile in qualsiasi momento e ovunque tramite l'**app Fluidra Pool®** grazie alla funzione integrata di connettività Bluetooth e Wi-Fi.



2 COMPATTO E VERSATILE

Il **design robusto e compatto** lo rende adatto a piscine di tutte le dimensioni. Inoltre, è disponibile nella versione standard (solo clorinatore a sale) o **superiore**, che include anche la **regolazione del pH** e, come optional, **quella dell'ORP** per un trattamento completo dell'acqua della piscina.



3 SOLUZIONE AFFIDABILE

La **cella, facile da installare grazie al sistema brevettato Quick Fix**, è provvista di un sistema di inversione di polarità degli elettrodi che la rende ancora più duratura, oltre che facile da controllare grazie al corpo traslucido. La **garanzia incondizionata di 2 anni** ⁽¹⁾ **regala massima tranquillità.**



⁽¹⁾ Garanzia incondizionata di 2 anni (per il dispositivo), 2 anni (per il sensore di pH) e 1 anno (per il sensore ORP e i materiali di consumo).

SPECIFICHE



CONNETTIVITÀ

Bluetooth e Wi-Fi integrati con controllo tramite l'app Fluidra Pool®.



MODALITÀ BOOST & COVER

Raggiunge il 100% della generazione di cloro in un periodo cumulativo di 24 ore e la regola automaticamente quando la copertura della piscina è chiusa.

STOP

SISTEMA SICURO

In caso di assenza di flusso nella cella il flussostato ordina l'arresto automatico del sistema.



PARAMETRI DELL'ACQUA

Letture della salinità e della temperatura dell'acqua.



GARANZIA INCONDIZIONATA

Sulla centralina e sulla cella, qualunque sia la causa del danno.

PER QUALE TIPO DI PISCINE?

1 TUTTI I TIPI DI PISCINE



2 PISCINE FINO A 110m³
Con un clima temperato:
filtrazione 8 ore al giorno.



ACCESSORI FORNITI IN DOTAZIONE



Kit di installazione della cella



Kit flussostato



Kit per il montaggio a parete



Kit sensore di temperatura

INFORMAZIONI TECNICHE

MODELLI	GenSalt OE IQ 12	GenSalt OE IQ 20	GenSalt OE IQ 25	GenSalt OE IQ pH 12 Evo	GenSalt OE IQ pH 20 Evo	GenSalt OE IQ pH 25 Evo
Generazione di cloro	12 g/h	20 g/h	25 g/h	12 g/h	20 g/h	25 g/h
Volume massimo della piscina da sottoporre a trattamento (temperatura fino a 28°C, filtrazione 8 ore al giorno)	50 m ³	90 m ³	110 m ³	50 m ³	90 m ³	110 m ³
Regolazione del pH (sensore in vetro di alta qualità)				Standard, con pompa pH integrata		
Regolazione dell'ORP (sensore in vetro dorato di alta qualità)				Kit ORP opzionale, cod. art. 77387		
Salinità consigliata (soglia min.-max.)				4 g/L (3,5 - 10 g/L)		
Letture della salinità				Sì		
Letture della temperatura dell'acqua				Sì		
Modalità Boost	Sì (clorazione al 100% per 24 ore)					
Modalità Cover	Clorazione ridotta (regolabile) quando la copertura della piscina è chiusa					
Sicurezza del flusso	Sì, flussostato meccanico					
Connettività e controllo tramite app	Bluetooth e Wi-Fi, telecomando con app Fluidra Pool					
Garanzia (alimentatore e cella)	2 anni, incondizionata					
Garanzia (sensori)	2 anni (sensore pH)/1 anno (sensore dorato ORP)					

I clorinatori a sale sono una soluzione di disinfezione automatica ed efficiente. Facili da usare, offrono un trattamento completo dell'acqua e riducono gli interventi di manutenzione.

PRODOTTI ASSOCIATI



Kit ORP (per la versione superiore)



Chiave di bloccaggio ad anello



Tappo per lo svernamento

2 ANNI
DI GARANZIA
INCONDIZIONATA