

**EENVOUDIG EN EFFECTIEF****T5 DUO****1 OPTIMALE GRIP**

Hij zuigt het vuil uit de kleinste hoekjes dankzij het gebrevetteerde verplaatsingssysteem. Zijn twee soepele getande schijven vormen een exclusief systeem voor meer grip in de hoeken en op de wanden met betere wendbaarheid. Voor een nauwkeurigere reiniging.

**2 KRACHTIGE AANZUIGMOTOR**

De laatste generatie motor voor hydraulische robots van Zodiac®; de DiaCyclone **geeft 40% meer aanzuigkracht** aan de T5 Duo.

**3 VERMIJDT OBSTAKELS**

Voorzien van een anti-blokkering wiel kan de T5 Duo zich zelfstandig vrijmaken van objecten die hem zouden kunnen belemmeren: ladders, hoeken, trappen... hij kan ze alle vermijden.



KENMERKEN



Gebrevetteerde technologie Twist & Lock

Het systeem van de aanzuigbuis, verzekert een eenvoudige en totaal veilige aansluiting van de leidingen, met een hoge zuigkracht als gevolg. Rechtstreeks aangesloten op de borstel- of skimmeraansluiting van het zwembad is de waterdichtheid verzekerd.



Dubbele vleugelschijven

Twee soepele, onafhankelijke schijven voor meer mobiliteit en hechting in de hoeken en op de wanden, voor een nauwkeurige reiniging.

VOOR WELKE ZWEMBADEN?

1 VOOR INGEGRAVEN ZWEMBADEN EN BOVENGRONDSE MET STEVIGE WANDEN



2 ALLE ZWEMBADVORMEN TOT 12 X 6 M



3 VLAKE BODEM, LICHTE HELLING EN SAMENGESTELDE HELLING



5 REINIGING BODEM EN WANDEN



TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte van leiding	12 secties van 1 m
Grootte reiniger (L x B x H)	44 x 43 x 22 cm
Afmetingen verpakking (l x d x h)	99 x 45,5 x 29,5 cm
Gewicht reiniger (kop)	1,4 kg (verpakt gewicht: 8,4 kg)
Filtercapaciteit	Zwembadfiltercircuit
Reinigingsbreedte	44 cm
Minimaal vereist filterpompvermogen	3/4 pk
Verplaatsingssnelheid	6 m/min

STANDAARDUITRUSTING




'Twist Lock'-slangen



Wielgeleider



Debietmeter



Stroomhouderklep

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES



Overwinteringstas voor slangen
Set van 6 x 1 meter 'Twist Lock'-slangen

Compatibel met de bladvangter Cyclonic Leaf Catcher.

Een hydraulische reinigungsrobot kan eenvoudig worden geïnstalleerd op het filtersysteem van het zwembad en werkt dankzij de energie van de pomp. Hij houdt alle vuildeeltjes vast door een zuigwerking en houdt ze vast in de voorfilter van de pomp. Perfect geschikt voor kleine zwembaden met vlakke bodem of lichte helling en het is ook de ideale oplossing voor bovengrondse zwembaden.

2 JAAR
GARANTIE