



**ZODIAC**<sup>®</sup>  
a better life<sup>®</sup>

AUTOMATISCHE  
CHLOORREGELAAR



AUTONOME  
EN BEVEILIGDE  
CHLOORREGELING

## Chlor Expert

### 1 AUTOMATISCHE CHLOODOSERING

Chlor Expert meet voortdurend de kwaliteit van het water en voegt wanneer nodig een dosis vloeibaar chloor toe, en dat **100% geautomatiseerd, zonder regeling door de gebruiker.**



### 2 UITERST FIJNE REGELING

Chlor Expert injecteert de correcte hoeveelheid chloor dankzij zijn unieke adaptieve doseringstechnologie, die een **optimale ontsmetting** mogelijk maakt met een **minimum aan product.**




### 3 BEVEILIGING TEGEN OVERDOSERING

Met zijn exclusieve beveiligingssysteem voorkomt Chlor Expert **elk risico op overdosering** van het chloor om een **optimale waterkwaliteit** te verzekeren.



## EIGENSCHAPPEN




### Boost-functie

Verhoging van de chloordosis bij intensief zwemmen of onweer.



### Ultra-eenvoudig

Eenvoudige instelling via lcd-scherm



### Automatische regeling van de dosering

Er is geen enkele regeling vereist



### Compatibiliteit

Ideaal in combinatie met de automatische pH-regelaar van Zodiac®, pH Expert.

## VOOR WELKE ZWEMBADEN?

1 VOOR INGEGRAVEN ZWEMBADEN



2 BUITENZWEMBADEN VAN 20 TOT 150 M<sup>3</sup>



## STANDAARDUITRUSTING



Redox-sonde



Bufferoplossing



Installatiekit leidingen



Kit voor muurbevestiging

## TECHNISCHE GEGEVENS

Volume behandeld water (min. - max.)	20 - 150 m <sup>3</sup>
Dosisniveaus	Vloeibaar chloor
Gebruikersinterface	Lcd-scherm met achtergrondverlichting, 1 lijn
Talen	6 (FR-EN-DE-ES-IT-NL)
IJking	Semi-automatisch in 1 stap (bufferoplossing meegeleverd)
Adviespunt	Fabrieksregeling: ORP = 650 mV
Beveiligingen	Beveiliging tegen overdosering (OFA) in drie niveaus, instelbaar (regeling van 0 tot 6 uur, standaard = 4 u) Sensor voor het niveau van het correctieproduct in de bus (op aanzuiging met antiverdampingsfunctie)
Positie van de sonde	Verticaal
Snoer	Op leidingen van DN50 mm (origineel) of DN63 mm (accessoire als optie)
Beschermingsindex	IP65
Voeding 50 Hz	220-240 VAC

## BESCHIKBARE ACCESSOIRES



### Gepatenteerde POD-set

Om de meetsensoren van Chlor Expert en pH Expert te groeperen als u beide systemen gebruikt. Garandeert een nauwkeurigere meting.



### Anodekit voor grondplaatsing

om een stabielere chloormeting mogelijk te maken.

De chloorregelaars van Zodiac® zijn oplossingen die een **geautomatiseerde chloorregeling** mogelijk maken en die **op elk moment een ideaal chloorniveau verzekeren**.

**2 JAAR**  
WAARBORG\*

\*Van 1 jaar (niet op consumptieproducten) voor sonde, bufferoplossingen, peristaltische leiding, terugslagklep).

RCS Paris 395 068 679 – A better life = een beter leven – © Fotocredits: ZODIAC® - ZODIAC® is een geregistreerd handelsmerk van Zodiac International, S.A.S.U., gebruikt onder licentie - www.le-fil.fr – WL15331