



ctx-913 HARDNESS STABILIZER



Produto dispersante e inibidor, por meio do qual se elimina e evita incrustações, também ajuda a prevenir o entupimento dos filtros e a corrosão das partes metálicas do sistema de recirculação e filtração.

PROPRIEDADES

Aspecto	Líquido
Cor	Incolor
Densidade a 20 °C	1,04-1,08 g/cm ³

DOSAGEM E MODO DE EMPREGO

Tratamento inicial: É realizado no início da época balnear ou aquando da renovação da água do SPA. Distinguem-se dois casos:

- Para dureza da água menor ou igual a 35 °F: adicione 20 ml de produto para cada m³ de água.
- Para dureza da água superior a 35 °F: adicione 25 ml de produto para cada m³ de água (1 rolha = 20 ml).

Tratamento de manutenção: Adicionar 1 tampinha do produto para cada m³ de água uma vez por semana.

Estas doses são apenas orientativas e podem ser modificadas dependendo da dureza e do teor de sal da água.

Nos SPAs com dureza superior a 45 °F e temperatura da água igual ou superior a 25 °C, a dose deve ser aumentada de 25 a 50%.

IMPORTANTE: Em todos os casos onde a água contém ferro, é importante adicionar o produto antes da cloração ou qualquer tratamento oxidante. Dilua a quantidade necessária de produto em um recipiente com água e distribua esta solução uniformemente por toda a superfície do SPA, mantendo o funcionamento do aparelho de filtração.