

LE RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE MODULAIRE



RE/U

1 2 POSSIBILITÉS DE GESTION DE PUISSANCE

Le réchauffeur électrique en U est idéal pour les grandes piscines jusqu'à 195 m³*. 2 niveaux de puissances peuvent être définis manuellement selon le besoin pour réaliser des économies d'énergie.



2 ROBUSTESSE MAXIMALE

Sa qualité de fabrication assure une robustesse maximale (brides EPDM, raccordement Hypalon et résistance en titane). Fabriqué en France, c'est avec des matériaux de qualité que Red Line continue de satisfaire ses utilisateurs depuis plus de 15 ans.



3 RÉGULATION DIGITALE

Le RE/U est équipé d'un régulateur digital qui permet de moduler en toute simplicité le thermostat, la temporisation... pour conserver l'eau de votre piscine à la température optimale au fil des saisons.



CARACTÉRISTIQUES



CONVIENT À TOUS LES BASSINS JUSQU'À 195 M3*



DURABLE

Résistance en titane breveté qui assure une robustesse maximale

ÉQUIPEMENTS

- Boîtier électrique avec thermostat de précision ±-0,5 °C
- Affichage digital et temporisation
- Étanchéité des résistances électiques par bride EPDM
- Raccordements électriques surmoulés HYPALON
- Forme en U permettant un montage simplifié et une rétention d'eau
- · Interrupteur de débit
- Contacteurs de puissance
- Interrupteurs de commande lumineux + voyants
- Monophasé 230V 50/60Hz ou Triphasé 400V selon modèle



INSTALLATION FACILE

Nécessite seulement un raccordement hydraulique et électrique

DONNÉES TECHNIQUES						
MODÈLES	RE/U 12M	RE/U 15M	RE/U 15T	RE/U 18T	RE/U 21T	RE/U 24T
Puissance thermoplongeurs** (kw)	6+6	6+6 6+9		9+9	9 + 12	12 + 12
Intensité absorbée (A)***	53	66	22	26	31	35
Section câble d'alimentation	3 x 16		5 x 6		5 x 10	
Débit Minimum	5					
Débit Maximum	22					
Alimentation électrique	Monophasé 23	0V - 50/60Hz	Triphasé 400V – 50/60Hz			
Raccordement hydraulique	PVC Ø 50 ou Ø 63					

Consultez un professionnel pour dimensionner votre réchauffeur électrique.

Faciles à installer et à utiliser, les réchauffeurs électriques Zodiac® permettent de chauffer rapidement votre piscine et de maintenir l'eau à la température souhaitée, pour un prix d'achat très compétitif. Compacts et autonomes, ils se posent sur le système de filtration et il suffit de mettre en marche la filtration pour faire monter la température.



RCS Lyon 395 068 679 - © Photo Credits: ZODIAC® - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license



^{**}Tolérance fabrication + ou - 5%.

**Tolérance fabrication + ou - 5%.

*** Tolérance tension efficace + 6 - 10 % Fourniture réseau EDF. **** Pour une longueur maxi de 20 mètres.