

**SIROCCO²**

Comfort e intelligenza

1 COMFORT OTTIMALE

Grazie alla modalità *silenziosa* e al **sistema di espulsione dell'aria verticale**, Sirocco² è un'unità di deumidificazione discreta che garantisce un comfort di balneazione ottimale.

**SILENZIOSO****2 INTELLIGENZA INTEGRATA**

Grazie all'autodiagnosi del sensore di umidità, Sirocco² **assicura un corretto livello di igrometria** in ogni circostanza per la sostenibilità del fabbricato. Inoltre, quando la vasca non è occupata (copertura avvolgibile chiusa), **riduce il consumo di energia** abbassando la temperatura di riscaldamento dell'aria.

**HYGRO CONTROL****3 DESIGN ARMONIOSO**

Con le sue linee pulite, senza griglia visibile e disponibile in due diversi colori, **Sirocco² si abbina con eleganza e discrezione** a tutti gli ambienti che ospitano piscine interne.





SILENZIOSO

PERCHÉ SCEGLIERE IL DEUMIDIFICATORE SIROCCO2?

Comfort ottimale

- La **modalità SILENZIOSA** riduce a metà* la fonte di rumore nel corso della balneazione
- Il **sistema di soffiaggio verticale** espelle l'aria direttamente verso l'alto.
- L'**interfaccia intuitiva** consente di controllare con precisione il livello di comfort ottimale del locale piscina.

* Rispetto alla modalità di funzionamento normale.



Intelligenza integrata

Quando la **copertura avvolgibile è chiusa**, la temperatura del riscaldamento viene abbassata fino a un setpoint inferiore, configurabile, per evitare di surriscaldare inutilmente il locale piscina.

La funzione di **autodiagnosi** assicura in ogni momento un livello igrometrico ottimale, per proteggere la piscina e il suo ambiente.





Design armonioso

Grazie al **design moderno senza griglia** visibile e al **colore bianco**, questo deumidificatore si integra perfettamente con qualsiasi piscina e ambiente.

Per l'installazione a terra è disponibile un apposito supporto aggiuntivo*.

* Sirocco² deve comunque essere fissato al muro onde evitare possibili ribaltamenti.
Sirocco² deve essere posizionato ad almeno 10 cm da terraper garantire un flusso di aria ottimale.



Bianco
RAL 9003

CHE UTILITÀ HA UN DEUMIDIFICATORE PER PISCINA INTERNA?

Un locale o una veranda in cui sia installata una piscina presenta **un livello di umidità dell'aria (igrometria) elevato**.

Il vapore acqueo trattenuto al suo interno si condensa pertanto sulle pareti fredde, andando a formare nebbia e goccioline d'acqua, mentre l'aria si satura progressivamente di umidità. Le conseguenze di tali fenomeni sono numerose: **comparsa di muffe, scollamenti, formazione di ruggine...**

Per garantire il comfort dei bagnanti e la longevità di una piscina interna, **è indispensabile installare un deumidificatore**.

SAPEVI CHE... ?

Due modalità di installazione

Sirocco² può essere installato con due diverse configurazioni: **in ambiente**, nel locale piscina, o **a incasso**, al momento dell'installazione sia in seguito, direttamente nella parete del locale tecnico.

Opzione riscaldamento

È possibile integrare **direttamente nell'apparecchio, al momento dell'installazione o in seguito**, un'opzione riscaldamento del locale piscina - **batteria acqua calda o integrazione elettrica**.



MODALITÀ IN AMBIENTE



MODALITÀ A INCASSO

CARATTERISTICHE




CONFIGURAZIONE DI MONTAGGIO

Montaggio in ambiente o a incasso (con accessori opzionali).



RISCALDAMENTO DELL'ARIA

Su richiesta con batteria acqua calda o integrazione elettrica.



1 COLORE

Disponibile in bianco.



MODALITÀ SILENZIOSA

Livello sonoro ridotto e configurabile.

TIPOLOGIA DELLA PISCINA

1 PISCINE RESIDENZIALI INTERNE CON LOCALI FINO A 250 M³



2 PISCINE RESIDENZIALI PER USO PROFESSIONALE (CENTRI DI CHINESITERAPIA, CENTRI BENESSERE, HOTEL...) CON LOCALI FINO A 250 M³



APPARECCHIATURE DI SERIE

KIT DI FISSAGGIO A MURO

FILTRO

DATI TECNICI

MODELLI	SIROCCO ² - 2M	SIROCCO ² - 3M	SIROCCO ² - 5M	SIROCCO ² - 5T
Caratteristiche tecniche				
Capacità di deumidificazione (L/h)	2,5	3,8	5,5	5,7
Volume massimo del locale piscina (m ³)	150	200	250	
Alimentazione elettrica	220-240V / 1 / 50 Hz			380-400V / 3 / 50 Hz
Potenza acustica (dB(A)) Modalità standard/silenziosa	61,5 / 58,5	65 / 62	63,5 / 60	64,5 / 61
Pressione acustica a 5 m (dB(A)) Modalità standard/silenziosa	36 / 33	40 / 37	38 / 34	39 / 35
Dimensioni in mm (LxPxX)	1060x300x800		1410x300x800	
OPZIONE "RISCALDAMENTO DELL'ARIA"				
Caratteristiche dell'integrazione elettrica				
Potenza termica (kW)	2	3	4,5	
Caratteristiche della batteria acqua calda				
Potenza termica (kW) con energia primaria 90/70 °C	7,1	8,1	11,1	

Il deumidificatore d'ambiente o a incasso offre una risposta concreta alle esigenze di deumidificazione dell'ambiente che ospita la piscina interna. Una soluzione semplice, moderna, economica e facile da installare poiché si monta nel locale piscina o nel locale tecnico.

2 ANNI
DI GARANZIA