



**ZODIAC**<sup>®</sup>  
*a better life*<sup>®</sup>

TRATAMENTO DA ÁGUA 

**3** ANOS  
GARANTIA

Descubra as nossas  
soluções em  
Tratamento da água

lendo este código



## TRI EXPERT



O clorador salino mais evoluído

Escolher adequadamente  
o seu tratamento da água



## TRI EXPERT

Os cloradores salinos desinfetam efectivamente e de forma automática na água da piscina. **A electrólise salina é um princípio simples:** A água da piscina está ligeiramente salgada; com a electrólise, através da célula, o sal transforma-se em cloro gasoso, um potente desinfetante que se dissolve de forma instantânea na água.

**Resultado: o cloro gasoso destrói todos os microorganismos na célula e proporciona à piscina um nível correto de cloro livre.**



INSTALAÇÃO EM PISCINAS NOVAS OU JÁ EXISTENTES

## Solução evolutiva

Módulos pH Link e Dual Link opcionais

TRi Expert é um sistema de tratamento de água evolutivo com 2 módulos de regulação opcionais:

- pH Link, regulador automático de pH
- Dual Link, regulador automático de pH e cloro




### iAquaLink™ ready

Compatível com a domótica Zodiac®

TRi Expert é 100% compatível com o sistema de controlo à distância AquaLink® TRi da Zodiac® utilizando a tecnologia iAquaLink™.

## Interface de utilizador intuitiva

Display LCD retro-iluminado com menú em 7 idiomas.



CHLORINE



## Modos Low e Boost

O modo "Boost" permite aumentar rapidamente a produção de cloro em caso de necessidade.

O modo "Low" permite reduzir a produção ao 10% quando a piscina está coberta (modo cobertura) ou durante uma hibernação activa.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Volume água tratada (clima temperado filtragem 8 horas/día)	De 40 a 170 m <sup>3</sup>
Produção de cloro	10, 18, 22 e 35 g/h
Apresentação	Display LCD retro-iluminado 4 linhas
Modo(s) de funcionamento	Normal, Boost e Low
Inversão de polaridade	Sim: 2,5 ou 5 h (ajuste de fábrica = 5 horas)
Taxa de sal recomendada - Mín.	4 g/L - 3,3 g/L
Segurança	Indicador « falta de sal »: Redução da produção para proteger a célula
	Indicador « falta de caudal »: Interrupção automática da produção
	Detetor de caudal mecânico
Duração da vida da célula (em condições favoráveis de utilização)	10.000 h (Placas titânio, tratamento rutênio SC6)
Potência elétrica	195 W

## STOP

**SISTEMA DE SEGURANÇA:** paragem automática em caso de falta de caudal na célula



**SEM MANUTENÇÃO:** células com auto-limpeza por inversão de polaridade



**FIABILIDADE:** células com eletrodos de titânio de alta qualidade e de longa duração

INCONDICIONAL  
GARANTIA  
INCONDICIONAL

Independentemente das causas da avaria, a unidade de controlo e a célula de tratamento são reparadas ou substituídas durante o período de garantia incondicional.

