

**EINFACH UND EFFEKTIV****T5 DUO****1 OPTIMALE REINIGUNGSWIRKUNG**

Die Ansaugung wirkt selbst in den kleinsten Winkeln und Ecken dank des patentierten Fortbewegungssystems. Seine zwei exklusiven unabhängigen und biegsamen Zahnscheiben sorgen für eine stärkere Haftung in Ecken und an Wänden und für eine bessere Manövrierfähigkeit. Für eine besonders sorgfältige Reinigung.

**2 HYDRAULIKMOTOR FÜR MEHR SAUGLEISTUNG**

Dank des neuesten Hydraulikmotors von Zodiac® für Reinigungsroboter bietet der T5 Duo mit DiaCyclone-Technik 40% mehr Saugleistung.

**3 HINDERNISCHUTZ**

Zur Überwindung von Hindernissen ist der T5 Duo mit einem Deflektorring ausgestattet. Somit kann er sich aus schwierig zu überwindenden Positionen befreien: Leitern, Ecken, Stufen..., an denen ein Einklemmen nicht auszuschließen ist.



BESONDERHEITEN



Twist-Lock-Schläuche

Saugschlauchsystem gewährleistet einen leichten und vollständig gesicherten Anschluss der Schläuche und eine hervorragende Saugleistung. Durch die direkte Verbindung mit dem Sauganschluss oder Skimmer des Schwimmbeckens wird maximale Dichtheit sichergestellt.



Doppel Fächerscheiben

Zwei flexible und unabhängige Saugplatten, welche mehr Mobilität und Haftung in den Ecken und auf den Wänden für eine gründliche Reinigung bieten.

IDEAL FÜR FOLGENDE SCHWIMMBECKEN

1 FÜR PRIVATSCHWIMMBECKEN MIT GERADEN WÄNDEN




2 ALLE SCHWIMMBECKENFORMEN BIS 12 X 6 M



3 EBENE UND UNEBENE BÖDEN SOWIE LEICHTE SCHRÄGEN



5 REINIGUNG BODEN UND WÄNDE




TECHNISCHE DATEN

Schlauchlänge	12 Schläuche mit je 1 m
Abmessungen des Reini-gers (L x B x H)	44 x 43 x 22 cm
Abmessung Verpackung (L x B x H)	99 x 45,5 x 29,5 cm
Gewicht	1,4 kg (Gewicht verpackt: 8,4 kg)
Reinigungskapazität	Abhängig vom Filtersystem des Schwimmbeckens
Reinigungsbreite	44 cm
Erforderliche Mindest-leistung der Filterpumpe	8 m ³ / Std.
Geschwindigkeit	6 m / min

AUSSTATTUNG



Twist Lock Schläuche



Anti-Blockierrad



Durchflusstestgerät



Automatisches Druchfluss-Steuerventil

OPTIONALES ZUBEHÖR



Aufbewahrungssack
10 Twist Lock Schläuche je 1 m

Kompatibel mit dem Laubfänger Cyclonic Leaf Catcher.

Hydraulische Reiniger werden direkt an das Filtersystem des Schwimmbeckens angeschlossen. Es ist **keine zusätzliche Energiequelle notwendig**. Sie saugen Schmutz auf und leiten ihn in den Vorfilterkorb der Pumpe. Sie eignen sich für kleinere Becken mit ebenen Böden oder leichten Steigungen und sind ideal für Aufstellbecken.

2 JAHRE
GARANTIE