



## ctx-943 PIPEWORK CLEANER



Composto especialmente formulado para eliminar o biofilme que se forma nos circuitos (tubulações) de spas e banheiras de hidromassagem.

### PROPRIEDADES

Aspecto	Líquido
Cor	Incolor
Densidade	0,90-0,98 g/cm <sup>3</sup>
pH	10-11

### DOSAGEM E MODO DE EMPREGO

Encha o spa ou a banheira de hidromassagem com água até cerca de 5-10 cm acima dos bocais de saída. Você pode usar a mesma água do banho. Adicione meia garrafa (500 ml) de Pipework Cleaner para remover o biofilme de spas ou banheiras de hidromassagem entre 1.000-3.000 litros. Retire os cartuchos do filtro antes de iniciar a limpeza e inicie a filtração e a bomba de massagem por cerca de 30 minutos.

Uma vez concluída a limpeza, o spa ou banheira de hidromassagem deve ser esvaziado e, em seguida, enchido novamente com água limpa para enxaguar, fazendo funcionar ambas as bombas (filtração e massagem) durante 1-2 minutos. Após esse tempo, esvazie o copo novamente.

Finalmente, coloque o cartucho (novo ou limpo) no filtro e encha com água limpa com desinfetante (cloro ou bromo).

É proibido tomar banho durante o processo de limpeza.

Um spa ou banheira de hidromassagem deve ser limpo cerca de 3 a 4 vezes por ano.