

CTX-22 Calc⁺



Augmente la dureté de l'eau pour prévenir la corrosion des matériaux de la piscine

· La dureté de l'eau doit être comprise idéalement entre 175 et 300 ppm.

GRANULÉ	DURÉE	TOUS TYPES DE PISCINE	DOSAGE
	IMMÉDIAT		150g /10ppm /10m ³

PROPRIÉTÉS

Aspect	Solide
Couleur	Blanc
Masse spécifique (20°)	0,85 Kg / cm ³

CARACTÉRISTIQUES

Composé granulé pour augmenter la teneur en calcium de l'eau de la piscine lorsqu'elle est inférieure à 175 ppm. Il est essentiel pour un traitement optimal de l'eau et pour éviter l'agressivité que l'eau pourrait produire sur les matériaux qui forment la piscine.

COMMENT L'UTILISER

La dureté de l'eau doit être comprise entre 175 et 300 ppm (CO₃Ca) et son contrôle sera effectué au moyen d'une bandelette d'analyse Blue Check 1 fois par mois.

La dose nécessaire de produit dissous dans l'eau sera répartie uniformément à la surface de la piscine.

DOSAGE

Ajouter 150 g de produit, pour augmenter de 10 ppm la dureté de 10 m³ d'eau.

Ces doses sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction des caractéristiques de chaque piscine, de la météo, etc.