

FICHA TÉCNICA

RENOLIT ALKORCLEAN LIMPIADOR DESENGRASANTE – Tipo 81026001

Aplicación:

El producto RENOLIT ALKORCLEAN es un agente de limpieza o desengrasante para la limpieza del liner o lámina armada a lo largo de la línea de flotación de la piscina.

Datos Técnicos:

- Base: 2-Propanol
- Color: Incoloro
- Viscosidad: Aprox. 2,08 mPa·s
- Densidad: 0,89 +/- 0,01 g/cm³
- Punto de inflamabilidad: 12°C (< 21°C Líquido y vapores muy inflamables)
- Toxicidad: Provoca irritación grave en ojos. Puede provocar somnolencia o vértigo.

Descripción:

El desengrasante o limpiador RENOLIT ALKORCLEAN permite eliminar la suciedad acumulada en las paredes de la piscina, concretamente a lo largo de la línea de flotación. Debido a su composición, este producto es especialmente efectivo frente a aceites y grasas. Tampoco deja residuos de humedad en las superficies a limpiar.

Utilización:

Aplicar y frotar mediante un paño seco (no abrasivo) sobre la zona afectada (perímetro de la piscina, a la altura de la línea de flotación). Puede ser necesario disminuir ligeramente el nivel de agua para aplicar el producto con mayor comodidad. No resulta necesario vaciar completamente la piscina.

Presentación:

Botellas de 1 litro. Caja de cartón con 6 botellas.

Duración:

5 años.

Precauciones:

Por tratarse de un producto inflamable se debe evitar la proximidad al fuego, llamas y chispas durante su almacenamiento y utilización, por ello deberá utilizarse en áreas bien ventiladas. No se debe fumar durante su aplicación. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos, quitar las lentes de contacto, si lleva, seguir aclarando.

Almacenamiento:

Almacenar en un lugar bien ventilado

Para más información:

Consulte la ficha de seguridad