



SIROCCO²

Comfort en intelligentie

1 OPTIMAAL COMFORT

Dankzij de *stille* modus en de **vertikale luchtaanzuiging**, is de Sirocco² een discrete ontvochtiger die niets afdoet aan uw zwemcomfort.



STILTE

2 GEÏNTEGREERDE INTELLIGENTE FUNCTIES

Dankzij de automatische diagnostiek van de vochtigheidssensor, zorgt de Sirocco² **onder alle omstandigheden voor de juiste luchtvochtigheid** om de duurzaamheid van het gebouw te garanderen. Bovendien **verlaagt het apparaat zijn energieverbruik** wanneer het zwembad niet in gebruik is (afdekking gesloten), door de temperatuur van de luchtverwarming te verlagen.



HYGRO CONTROL

3 HARMONISCH DESIGN

Strakke lijnen, een rooster dat niet zichtbaar is en beschikbaar in 2 kleuren : **de elegante en discrete Sirocco²** past in alle ruimtes.





WAAROM KIEZEN VOOR DE SIROCCO² LUCHTONTVOCHTIGER?

Optimaal comfort

De Sirocco² verbetert het **comfort van de zwemmers in alle situaties.**

- De **STILLE modus** verlaagt het geluidsniveau met 50%* tijdens het zwemmen.
- De **VERTIKALE blazer** blaast de lucht rechtstreeks omhoog.
- Met de **gebruiksvriendelijke interface** kunt u het optimale comfort in de zwembadruimte nauwkeurig regelen.

*In vergelijking met de normale werkingsmodus.



Geïntegreerde intelligente functies

Wanneer **de afdekking gesloten** is, wordt de verwarmingstemperatuur teruggebracht naar een lagere, instelbare advieswaarde om te voorkomen dat de zwembadruimte onnodig wordt verwarmd.

De **automatische diagnostiek** zorgt altijd voor de juiste luchtvochtigheid om uw zwembad en zijn omgeving in optimale staat te houden.



STILTE



Harmonisch design

Deze ontvochtiger past perfect bij alle zwembaden in alle soorten omgevingen dankzij het **moderne design zonder zichtbaar** rooster, beschikbaar in **wit**.

Optioneel is een steunder beschikbaar voor installatie op de vloer*.

* In alle gevallen moet de Sirocco² aan de wand worden bevestigd om kantelen te voorkomen. Sirocco² moet minimaal 10 cm boven de grond worden geïnstalleerd om een optimale luchtstroom te garanderen.

WAAROM EEN LUCHTONTVOCHTIGER VOOR EEN BINNENZWEMBAD?

Een ruimte of veranda met een zwembad is een gebied waar **de luchtvochtigheidsgraad (hygrometrie) hoog is**.

Deze luchtvochtigheid zorgt er voor dat de waterdamp neer slaat op de koude wanden in de vorm van waterdruppeltjes en wasem, en tegelijkertijd wordt de lucht geleidelijk verzadigd met vocht. Dit zorgt voor o.m.: **schimmelvorming, losweking, roestvorming,...**

Om het comfort van de zwemmers en de levensduur van een binnenzwembad te garanderen, **blijkt de installatie van een luchtontvochtiger essentieel**.

WIST U DIT AL?

Twee installatiemogelijkheden


Er zijn 2 configuraties om de Sirocco² te installeren: **als kamerontvochtiger** in de zwembadruimte of **ingebouwd, tijdens de installatie of achteraf**, met muurdoorvoeringen vanuit de technische ruimte.

Optie verwarming


De **optie verwarming** van de zwembadruimte - **warmwaterbatterij of aanvullende elektrische unit** - kan eveneens direct tijdens de installatie of achteraf **worden geïntegreerd in het toestel**.



Wit
RAL 9003



KAMERONTVOCHTIGER



INGEBOUWDE ONTVOCHTIGER

KENMERKEN




INSTALLATIE

Kamer- of ingebouwde ontvochtiger (met optionele accessoires).



LUCHTVERWARMING

Optioneel met warmwaterbatterij of elektrische unit.



1 KLEUR

Verkrijgbaar in wit.



STILLE MODUS

Laag en instelbaar geluidsniveau.

VOOR WELKE ZWEMBADEN?

1 BINNENZWEMBADEN MET ZWEMBADRUIMTE TOT 250 M³



2 ZWEMBAD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK (FYSIOTHERAPIE, KUUROORDEN, HOTELS ...) MET ZWEMBADRUIMTE TOT 250 M³



STANDAARDUITRUSTING

KIT VOOR WANDBEVESTIGING

FILTER

TECHNISCHE GEGEVENS

MODELLEN	SIROCCO ² - 2M	SIROCCO ² - 3M	SIROCCO ² - 5M	SIROCCO ² - 5T
Technische eigenschappen				
Ontvochtigingscapaciteit (l/u)	2,5	3,8	5,5	5,7
Maximaal volume van de zwembadruimte (m ³)	150	200	250	
Elektrische voeding	220-240V / 1 / 50 Hz			380-400V / 3 / 50 Hz
Geluidsvermogen (dB(A)) Standaard/stille modus	61,5 / 58,5	65 / 62	63,5 / 60	64,5 / 61
Geluidsdruk op 5 m (dB(A)) Standaard/stille modus	36 / 33	40 / 37	38 / 34	39 / 35
Afmetingen in mm (l x d x h)	1060x300x800		1410x300x800	
OPTIE LUCHTVERWARMING				
Kenmerken van de aanvullende elektrische unit				
Verwarmingsvermogen (kW)	2	3	4,5	
Kenmerken van de warmwaterbatterij				
Verwarmingsvermogen (kW) met primair 90/70 °C	7,1	8,1	11,1	

De kamer- of ingebouwde ontvochtiger biedt een betrouwbare oplossing voor de ontvochtigingsbehoeften van het gebouw waarin uw binnenzwembad is ondergebracht. Een eenvoudige, moderne, zuinige en gemakkelijk te installeren oplossing die geïnstalleerd kan worden in de zwembad- of technische ruimte.

2 JAAR
GARANTIE