

FICHE TECHNIQUE

RENOLIT ALKORCLEAN Détergent Dégraissant - Type 81026-001

Application :

RENOLIT ALKORCLEAN est un produit de nettoyage dégraissant pour le nettoyage du liner o membrane armée le long de la ligne de flottaison de la piscine.

Le dégraissant ou nettoyant RENOLIT ALKORCLEAN élimine la saleté accumulée sur les parois de la piscine, en particulier le long de la ligne de flottaison. Grâce à sa composition, ce produit est particulièrement efficace contre les huiles et les graisses. Ne laisse aucune trace d'humidité sur les surfaces nettoyées.

Données techniques :

- Base : Propan-2-ol
- Couleur : Incolore
- Viscosité : Environ 2,08 mPa•s
- Densité : 0,89 +/- 0,01 g/cm³
- Point d'éclair : 12°C (< 21 °C Liquide et vapeurs très inflammables)
- Toxicité : Provoque irritation grave aux yeux. Peut provoquer somnolence et vertiges.

Utilisation :

Appliquer et frotter ou moyen d'un linge sec (non abrasif) sur la zone touchée (périmètre de la piscine, à la hauteur de la ligne de flottaison). Il peut être nécessaire de réduire le niveau d'eau pour appliquer le produit avec plus de confort. Il n'est pas nécessaire de vidanger complètement la piscine.

Présentation :

Bouteilles d'un litre. Boîte de carton avec six bouteilles.

Durée de vie :

5 ans fermé.

Précautions :

Comme il s'agit d'un produit inflammable, on doit éviter la proximité au feu, flammes et étincelles pendant son stockage et son utilisation, pour ce motif, il faudra l'utiliser dans un endroit bien ventilé. Ne pas fumer pendant son application. Laisser fermé le récipient hermétiquement. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Stockage :

Stocker dans un endroit bien ventilé.

Pour plus d'information :

Consulter la Fiche de sécurité.

7 février 2019