

## SCHEMA TECNICA

# RENOLIT ALKORCLEAN Detergente sgrassante – TIPO 81026

### Applicazione:

Il prodotto RENOLIT ALKORCLEAN è un detergente sgrassante per la pulizia del rivestimento armato o del liner lungo la linea d'acqua della piscina. Il detergente sgrassante RENOLIT ALKORCLEAN consente di eliminare lo sporco accumulato sulle pareti della piscina, in particolare lungo la linea d'acqua. Grazie alla sua composizione, questo prodotto è particolarmente efficace nel combattere residui oleosi e grassi. Non lascia residui umidi sulle superfici da pulire.

### Dati Tecnici:

- Base: 2-Propanolo
- Colore: Incolore
- Viscosità: Circa 2,08 mPa·s
- Densità: 0,89 +/- 0,01 g/cm<sup>3</sup>
- Punto di infiammabilità: 12°C < 21°C; (Liquido e vapori altamente infiammabili)
- Tossicità: Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini.

### Utilizzo:

Applicare e sfregare con un panno asciutto (non abrasivo) sulla zona da trattare (perimetro della piscina, lungo la linea d'acqua). Potrebbe essere necessario abbassare un poco il livello dell'acqua per applicare il prodotto più agevolmente. Non è necessario svuotare completamente la piscina.

### Aspetto:

Flaconi da 1 litro. Cartone da 6 flaconi.

### Durata:

3 anni.

### Precauzioni:

Trattandosi di un prodotto infiammabile si raccomanda di tenere lontano da fuoco, fiamme libere e scintille durante lo stoccaggio e l'utilizzo. Usare solo in un'area ben ventilata. Non fumare durante l'applicazione del prodotto. Tenere il contenitore chiuso ermeticamente. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti, togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo, continuare a sciacquare.



RENOLIT ALKORPLAN

**Immagazzinaggio:**

Immagazzinare in un luogo ben ventilato.

**Per ulteriori informazioni:**

Leggere MSDS.