

Ronda 30 Inground

REF. 49859



GAMA INGROUND

www.astralpool.com



Garantía de la estructura del spa



Garantía de la superficie acrílica del spa



Garantía de los componentes del spa




Información Técnica

RONDA 30 INGROUND


Especificaciones Generales

Dimensiones (± 1cm)	Ø205
Posiciones (Sentados / Tumbados)	5 (5 / -)
Capacidad de agua	780 l
Peso spa vacío	307 kg
Peso spa lleno	1.445 kg


Color acabado casco




44-Blanco




59-Sterling



65-Alba



64-Pearl Shadow



27-Silver

Características

Número de jets	20
Inyectores de aire	10
Cascada	-
Reposacabezas	-
Touch Panel	1
Cromoterapia foco leds	1 LED
Jets inox	Sí
Barra en Inoxidable	-

Estructura y Cubierta

Estructura metálica	Sí
Base ABS aislante	Sí
Cubierta isotérmica	Opcional

Kit compacto

Código	41993CE000
Filtro	Ø 500
Bomba de filtración	0,6 Kw
Bomba de masaje (P1)	1 x 1,8 Kw / 2,5 CV
Bomba soplante	900 w
Calefacción eléctrica	3 Kw
Ozonizador	Opcional
Potencia requerida Low Amp (W)	3.600 W
Potencia requerida (A)	15,7 A
Voltaje	230 V o 400 V III

Ronda 30 Inground

REF. 49859



INGROUND RANGE

www.astralpool.com



Spa structure guarantee



Acrylic spa surface warranty



Warranty of spa components




Technical Information

RONDA 30 INGROUND


General Specifications

Dimensions (± 1 cm)	Ø205
Positions (Seats / Loungers)	5 (5 / -)
Water capacity	780 l
Empty hot tub weight	307 kg
Full hot tub weight	1.445 kg


Colour shell finish




44-White




59-Sterling



65-Alba



64-Pearl Shadow



27-Silver

Characteristics

Number of jets	20
Air nozzles	10
Waterfall	-
Headrests	-
Touch Panel	1
Chromatherapy LED spotlights	1 LED
Stainless Steel Jets	Yes
Stainless steel bar	-

Frame and Cover

Metal frame	Yes
Insulating ABS base	Yes
Isothermal cover	Optional

Compact kit

Code	41993CE000
Filter	Ø 500
Filtration pump	0,6 Kw
Massage pump (P1)	1 x 1,8 Kw / 2,5 HP
Blower pump	900 w
Electric heating	3 Kw
Ozonator	Optional
Low amp power required (W)	3.600 W
Power required (A)	15,7 A
Voltage	230 V o 400 V III

Ronda 30 Inground

REF. 49859



GAMME INGROUND

www.astralpool.com

- 15 ans** Garantie de la structure du spa
- 10 ans** Spa acrylique garantie de surface
- 2 ans** Garantie de composants du spa




Informations techniques

RONDA 30 INGROUND


Spécifications générales

Dimensions (± 1 cm)	Ø205
Places (Assises / Allongées)	5 (5 / -)
Capacité en eau	780 l
Poids du spa vide	307 kg
Poids du spa plein	1.445 kg


Couleur de la finition de la coque




44-Blanc




59-Sterling



65-Alba



64-Ombre perle



27-Silver

Caractéristiques

Nombre de jets	20
Injecteurs d'air	10
Cascade	-
Repose-tête	-
Touch Panel	1
Chromothérapie spots LED	1 LED
Jets inox	Oui
Barre en acier inoxydable	-

Structure et bâche

Structure métallique	Oui
Base ABS isolante	Oui
Bâche isotherme	En option

Kit compact

Code	41993CE000
Filtre	Ø 500
Pompe de filtration	0,6 Kw
Pompe de massage (P1)	1 x 1,8 Kw / 2,5 CV
Pompe soufflante	900 w
Chauffage électrique	3 Kw
Ozonateur	En option
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	3.600 W
Puissance nécessaire (A)	15,7 A
Tension	230 V o 400 V III

Ronda 30 Inground

REF. 49859



LINEA INGROUND

www.astralpool.com



Garanzia della struttura spa



Garanzia di superficie per spa in acrilico



Garanzia di componenti spa



Scheda tecnica

RONDA 30 INGROUND


Specifiche generali

Dimensioni (± 1 cm)	Ø205
Posti (seduti/sdraiati)	5 (5 / -)
Volume d'acqua (l)	780 l
Peso vuota	307 kg
Peso piena	1.445 kg


Colore acrilico




44-Bianco




59-Sterling



65-Alba



64-Pearl Shadow



27-Silver

Caratteristiche

Jet	20
Iniettori d'aria	10
Cascate	-
Poggiatesta	-
Touch Panel	1
Cromoterapia led	1 LED
Jet in acciaio inox	Sì
Barra in acciaio inox	-

Struttura e copertura

Struttura metallica	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermaica	Opzionale

Kit compatto

Code	41993CE000
Filtro	Ø 500
Pompa di filtrazione	0,6 Kw
Pompa massaggio (P1)	1 x 1,8 Kw / 2,5 CV
Pompa massaggio ad aria	900 w
Scambiatore di calore elettrico	3 Kw
Ozonizzatore	Opzionale
Potenza richiesta Low Amp (W)	3.600 W
Potenza necessaria (A)	15,7 A
Tensione	230 V o 400 V III