



Smart Next

ASTRALPOOL 

Smart Next

Demandez plus
à votre électrolyseur !

- ▶ Pour piscine jusqu'à 180 m³
- ▶ Surveillance de la salinité et de la température
- ▶ Disponible avec contrôle pH ou pH/Redox
- ▶ Design compact, facile à installer & à utiliser
- ▶ Compatible avec PoolStation ou Fluidra Connect



Smart Next

Les électrolyseurs SMART NEXT sont adaptés aux piscines jusqu'à 180 m³ et disponibles avec le contrôle pH et avec le contrôle pH/Redox.

Ils sont équipés d'électrodes en titane de haute qualité avec une durée de vie de 8 000 à 10 000 heures en conditions normales d'utilisation (3 à 13 plaques, selon le modèle).



- Nettoyage par inversion de polarité.
- Fonctionne avec un taux de sel entre 4 g et 6 g / L.
- Protection IP65.
- Compatible Fluidra Connect ou PoolStation.



Accessoires inclus :

- 2 solutions tampon
- 2 m tube transparent PVC 6 x 4
- 2 m tuyau blanc PE 6 x 4
- Injecteur 3/8"
- Filtre



Écran tactile rétro-éclairé

1	Production 0 %
2	Configuration
3	Mode couverture automatique activé
4	Arrêt
5	Salinité
6	Température de l'eau
7	Affichage de la température, pH, g/l, set pH
8	Alarme trop haut (pH, temp., gr/L)
9	Mode dosage intelligent activé
10	Alarme : pompe arrêtée
11	Alarme trop bas (pH, temp., gr/L)
12	Consigne pH
13	Alarme : fusible pompe
14	Symbole alarme pH
15	Alarme conductivité : le système n'a atteint pas 100 % de production
16	Symbole alarme salinité (g / L)
17	Symbole alarme température
18	Informations du système
19	Touche set point et menu configuration
20	Bouton de calibrage pH
21	Verrouillage de l'écran
22	Diminuez laproduction et le menu de configuration (0% + 10 sec)
23	Augmentez laproduction
24	Alarme : durée de vie de la cellule épuisée
25	Alarme débit
26	Indicateur de production externe (Cl2, potentiel libre)
27	Indicateur autonettoyage par polarité
28	
29	
30	

Caractéristiques SMART NEXT					
SMART NEXT	60276A	60276B	60276C	60276D	60276E
SMART NEXT PH	60276F	60276G	60276H	60276I	60276J
SMART NEXT PH RX	71692	71693	71694	71695	71696
Piscine	30 m ³	60 m ³	100 m ³	140 m ³	180 m ³
Production de chlore	7 g/h	12 g/h	21 g/h	30 g/h	40 g/h
Electrodes (nbre plaques)	3	5	7	11	13
Réglage production chlore	0 à 100 % sur 10 niveaux				
Durée de vie des électrodes	8 à 10000 H				
Alarme fin de vie des électrodes	Oui				
Inversion de polarité	2 h, 3 h + test				
Débit minimum	2 m ³ /h	3 m ³ /h	5 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h
Visualisation température	Oui				
Visualisation salinité	Oui				
Contact couverture automatique	Oui				
Production de chlore, couverture fermée	Réglable (10 - 90 %)				
Alarme défaut de sel	Oui (haut et bas)				
Sécurité manque d'eau	Oui (capteur gaz)				
Alimentation électrique	230 V AC 50/60 Hz				
Puissance nominale	46 W	92 W	92 W	184 W	207 W
Température de travail	15-40° C maxi				
Connexion PVC	Ø 63 mm				

Contrôle pH (Smart Next pH)	
Plage de mesure	0,00 - 9,99 pH
Plage de contrôle	7,00 - 7,80 pH
Précision	+/- 0,01 pH
Calibration	Automatique, livré avec 2 solutions tampon
Sonde pH	12 x 150 mm corps epoxy, 0-80° C, plage 0-12 pH
Pompe doseuse	péristaltique
Accessoires inclus	2 m tube transparent PVC 6 x 4, 2 m tuyau blanc PE 6 x 4, injecteur 3/8", filtre



AstralPool est la marque de référence dans le monde de la piscine : piscines privées et publiques, piscines de compétition, parcs aquatiques. Nos solutions couvrent tous les bassins et tous les projets : rénovation, construction ou modernisation. 40 ans d'expérience, un catalogue de plus de 5000 références et des nouveautés toutes développées pour votre confort et dans le respect de l'environnement. **ASTRALPOOL la marque de la piscine, ASTRALPOOL the Pool Brand.**