



INTELIGENTE, VERSÁTIL Y EFICIENTE

Ei² iQ

1 BRILLANTEMENTE SIMPLE

Fácil de usar gracias a su **innovadora interfaz de usuario de gran tamaño**, que muestra la información esencial, a la vez que permite acceder a todos los detalles de la configuración a través de los botones táctiles. Control en cualquier momento y lugar a través de la **aplicación Fluidra Pool®** gracias a la conectividad wifi y Bluetooth integrado.



2 VERSATILIDAD Y TAMAÑO COMPACTO

Diseño compacto y resistente, adecuado para piscinas de cualquier tamaño. Disponible en la versión estándar (solo clorador de agua salada) o en la **versión avanzada**, que incluye la **regulación de pH** y que se puede complementar con una **regulación de ORP opcional** para disponer de un tratamiento completo del agua.



3 OPCIÓN FIABLE

Sistema Quick Fix patentado fácil de instalar. Cuenta con un duradero electrodo de inversión de la polaridad, que puede verificarse cómodamente gracias a la carcasa translúcida de la célula. Tranquilidad absoluta con su **garantía incondicional de dos años⁽¹⁾**.




⁽¹⁾ 2 años incondicional (dispositivo), 2 años (sensor de pH), 1 año (sensor de ORP y consumibles).

ESPECIFICACIONES



CONECTIVIDAD

Wifi y Bluetooth integrados con control mediante aplicación Fluidra Pool®.



MODO BOOST Y CUBIERTA

Alcanza una producción de cloro del 100 % durante un periodo total de 24 horas y ajusta automáticamente la producción de cloro cuando se cierra la cubierta de la piscina.

STOP

SISTEMA DE SEGURIDAD

Parada automática si no hay circulación por la célula, gracias al conmutador de flujo.



PARÁMETROS DEL AGUA

Salinidad del agua y lecturas de la temperatura.

UNCONDITIONAL
GUARANTEE
UNCONDITIONAL

GARANTÍA INCONDICIONAL

Del cuadro de control y la célula, sea cual sea el origen del daño.

¿PARA QUÉ TIPO DE PISCINAS?

1 TODO TIPO DE PISCINAS



2 PISCINAS DE HASTA 110m³
Clima templado,
filtrado 8 h/día.



COMPLEMENTOS INCLUIDOS EN EL PAQUETE



Kit de instalación de la célula



Kit de interruptor de flujo



Kit de montaje en pared



Kit del sensor de temperatura

PRODUCTOS RELACIONADOS



Kit ORP (para la versión avanzada)



Llave circular de bloqueo



Tapón de hibernación

2 AÑOS
DE GARANTÍA
INCONDICIONAL

DATOS TÉCNICOS

MODELOS	Ei ² iQ 12	Ei ² iQ 20	Ei ² iQ 25	Ei ² iQ 12 pH evo	Ei ² iQ 20 pH evo	Ei ² iQ 25 pH evo
Salida de cloro	12 g/h	20 g/h	25 g/h	12 g/h	20 g/h	25 g/h
Volumen de piscina máximo tratado (temperatura hasta 28 °C, filtración 8 h/día)	50 m ³	90 m ³	110 m ³	50 m ³	90 m ³	110 m ³
Regulación pH (sensor de vidrio de alta calidad)				Estándar con bomba de pH integrada		
Regulación ORP (sensor de vidrio dorado de alta calidad)				Kit ORP opcional, código 77387		
Salinidad recomendada (Umbral mín.-máx.)				4 g/l (3,5 - 10 g/l)		
Lectura de salinidad				Sí		
Lectura de temperatura del agua				Sí		
Modo Boost	Sí (cloración del 100 % durante 24 horas)					
Modo cubierta	Cloración reducida cuando se cierra la cubierta de la piscina (regulable)					
Seguridad del flujo	Sí, interruptor mecánico de flujo					
Conectividad y control mediante aplicación	Bluetooth y wifi, control a distancia con la aplicación Fluidra Pool					
Garantía (célula y generador)	2 años, incondicional					
Garantía (sensores)	2 años (sensor de pH) / 1 año (sensor dorado de ORP)					

Los cloradores salinos son una solución automática y eficaz para la desinfección. Son fáciles de usar, proporcionan un completo tratamiento del agua y reducen el mantenimiento.

