



SERIE HAITI

Les piscines en acier hors-sol avec tôle blanche sont **fabriquées en Espagne**. Elles sont **très faciles à installer** et sont très résistantes.

La gamme de piscines Haiti se caractérise par son **prix économique et sa durabilité**.

De **bovengrondse zwembaden** met witte **staalwand** van **Spaanse makelij** zijn **zeer gemakkelijk te monteren** en zijn zeer resistent.

Het Haiti zwembadassortiment wordt gekenmerkt door zijn **economische prijs en duurzaamheid**.



610x375 ↑ **132**

KITPROV6188

Piscine ovale d'aspect acier blanc Ovaal zwembad, stalen wand, witte kleur

 **KITPROV6188B**

FORME VORM

Ovale Ovaal

DIMENSIONS INTÉRIEURES

INTERNE AFMETINGEN

610 x 375 x 130 cm

LIGNE D'EAU

HOOGTE VAN DE WATERLIJN

117 cm

STRUCTURE STRUCTUUR

Acier blanc Wit staal

VOLUME D'EAU

HOEVEELHEID WATER

23,28 m³

ESPACE NÉCESSAIRE

INSTALLATIERUIMTE

650 x 495 cm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

EXTERNE AFMETINGEN

634 x 399 x 132 cm

SURFACE DE NAGE

ZWEMOPPERVLAK

19,90 m²

COMPOSANTS COMPONENTEN



STRUCTURE STRUCTUUR

Acier 45/100 - Aspect acier blanc
Staal 45/100 - Wit stalen afwerking



FILTRATION FILTRATIE

Sable : ±40Kg (inclus). Silex 0,4 - 0,8 mm
Cuve : Ø 400 - 230W. Vanne 5 voies

Débit groupe : 6m³/h

Zand : ±40kg (inclusief) - Silex 0,4 - 0,8 mm

Tank : Ø400 - 230W - 5 wegkep

Debiet : 6m³/h



LINER

PVC - Bleu - 40/100 PVC - Blauw - 40/100



POTEAUX PROFIEL

Margelles : 12: 150x1095 mm +4: 150x705 mm
Poteaux verticaux : 12

Zwembadrand : 14: 150x1095 mm

+4: 150x705mm

Verticaal profiel : 12



SKIMMER

Couleur: Blanc

Kleur: Wit



PROTECTION PROTECTOR

Polyéthylène (200 gr/m²): 6,5 X 4 m
Polyetheen (200 gr/m²): 6,5 X 4 m




ÉCHELLE TRAPLADDER

Échelle de sécurité 2x3 marches + plateforme
Veiligheidsladder 2x3 stappen met platform

MONTAGE MONTAGE

2/3 personnes - 8 heures
Dalle de béton facultative
[Télécharger la notice de montage](#)

2/3 mensen - 8 uren
Optionele betonplaat
[Download de montagehandleiding](#)



Video

*Recommandation d'une piscine hors-sol avec possibilité de semi-enterrage et d'enfouissement selon les critères établis par l'entreprise.
*Aanbeveling van een bovengronds zwembad met de mogelijkheid van half ingraven en ingraven volgens door de maatschappij vastgestelde criteria.

PALETTES 1 PALLETTS 1



TYPE TYPE

Carton
Kartonnen doos

UNITÉS

EENHEDEN

1

POIDS GEWICHT

324,4 Kg

DIMENSIONS

AFMETINGEN

90 X 80 X 154cm

VOLUME

VOLUME

1,096 m³



TYPE TYPE

Palette 90 x 80

UNITÉS

EENHEDEN

1

POIDS GEWICHT

337 Kg

DIMENSIONS

AFMETINGEN

90 X 80 X 169 cm

VOLUME VOLUME

1,2168 m³

GARANTIE GARANTIE



*Sauf extension de garantie selon les pays.

*Behalve verlenging van de garantie afhankelijk van het land.

CODE EAN EAN CODE

KITPROV8188



8 412081 224633

KITPROV8188B



8 412081 239927

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES AANVULLENDE PRODUCTEN



CIPROV611

[Couverture d'hiver](#)
[Winterafdekking](#)



CPROV610

[Couverture isotherme](#)
[Isothermische afdekking](#)



[Robots](#)
[Robots](#)



[Nettoyeurs automatiques](#)
[Automatische zwembadreiniger](#)

SÉCURITÉ DE LA PISCINE ZWEMBAD VEILIGHEID

Pour les piscines hors sol, il est recommandé d'assurer l'accès à la piscine au moyen d'une protection:
Alarme de piscine, Barrière de protection, Couverture standardisée...

Voor bovengrondse zwembaden wordt aanbevolen de toegang tot het zwembad af te schermen met een beveiliging:

Zwembad alarm, Beschermende barrière, Gestandaardiseerde dekking.

SERVICE APRÈS-VENTE DIENST NA VERKOOP

Les demandes de service après-vente ne peuvent être effectuées que via notre site web : <https://www.greepool.com/fr/apres-vente>

Aanvragen voor dienst na verkoop kunnen alleen via onze website worden gedaan: <https://www.greepool.com/nl/na-verkoop>