



Kit Compact

Kit 50



Kit 50	Kit 50 (04015)
Filter	Ø 500
Filtration pump	0.60 Kw
Massage pump (P1)	1.4 Kw
Air blower	1.3 Kw
Standard heater power	6 Kw
Ozonator	Optional
Aut. dosage + control pH and chlorine	Optional
Water/water heat exchanger 20 Kw	Optional
Buttons / Control	Piezoelec.
Power requirement Low Amp (W)	9,362 W
Power requirement (A)	18.1 A
Voltage	400 V III + N

Kit Compact



Kit 50



Kit 50	Kit 50 (04015)
Filtre	Ø 500
Pompe de filtration	0,60 Kw
Pompe de massage (P1)	1,4 Kw
Blower	1,3 Kw
Réchauffeur électrique	6 Kw
Ozonnateur	En option
Dosage aut. + contrôle pH et chlore	En option
Interchangeur eau - eau 20 kW	En option
Poussoirs / Contrôle	Piézoélec.
Puissance max. Low Amp (W)	9.362 W
Puissance max. (A) à 230 V	18,1 A
Tension	400 V III + N



Kit Compact

Kit 50



Kit 50	Kit 50 (04015)
Filter	Ø 500
Zirkulationspumpe	0,60 Kw
Massage-Pumpe	1,4 Kw
Gebälse	1,3 Kw
Elektrowärmetauscher	6 Kw
Ozonanlage	Fakultativ
Aut.Dosierung + Kontrolle pH und Chlor	Fakultativ
Wasser / Wasser-Wärmetauscher	Fakultativ
Knöpfe / Steuerung	Piezoelek.
Benötigte Gesamtleistung (W)	9.362 W
Benötigte Gesamtleistung (A)	18,1 A
Spannung	400 V III + N



Kit Compact

Kit 50



Kit 50	Kit 50 (04015)
Filtro	Ø 500
Bomba de filtración	0,60 Kw
Bomba de masaje (P1)	1,4 Kw
Bomba soplante	1,3 Kw
Calefacción eléctrica	6 Kw
Ozonizador	Opcional
Dosif. aut. + control pH y cloro	Opcional
Intercambiador agua-agua 20 Kw	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoeléc.
Potencia req. Low Amp (W)	9.362 W
Potencia requerida (A)	18,1 A
Voltaje	400 V III + N



Kit Compact

Kit 50



Kit 50	Kit 50 (04015)
Filtro	Ø 500
Bomba filtração	0,60 Kw
Bomba massagem (P1)	1,4 Kw
Compressor	1,3 Kw
Aquecimento	6 Kw
Ozonizador	Opcional
Dosagem aut. + controle pH e cloro	Opcional
Água-água trocador de calor de 20 Kw	Opcional
Pulsadores / Controle	Piezoeléc.
Potencia req. Low Amp (W)	9.362 W
Potencia requerida (A)	18,1 A
Voltagem	400 V III + N



Kit Compact

Kit 50



Kit 50	Kit 50 (04015)
Filtro	Ø 500
Pompa di filtrazione	0,60 Kw
Pompa di massaggio (P1)	1,4 Kw
Pompa soffiante	1,3 Kw
Riscaldamento	6 Kw
Ozonizzatore	Opzionale
Dosaggio aut. + controllo pH e cloro	Opzionale
Scambiatore di calore acqua-acqua 20 Kw	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezolet.
Potenza richiesta Low Amp(W)	9.362 W
Potenza richiesta (A) a 230V	18,1 A
Voltaggio	400 V III + N