

## ctx800 INHIBICAL



**Evita las incrustaciones de cal producidas al usar cloro líquido que atasca los sistemas de dosificación (bombas dosificadoras, tubos, etc.).**

· Evita la corrosión de las partes metálicas de la piscina.

LÍQUIDO	TIEMPO DE EFECTIVIDAD	PISCINAS CON CLORO LÍQUIDO	DOSIS
	DIARIO		500ml/50l cl líquido

### PROPIEDADES

Aspecto	Líquido
Color	Ligeramente amarillo
Densidad	1,15 - 1,19 g/cm <sup>3</sup>

### CARACTERÍSTICAS

Aditivo líquido inhibidor y dispersante, mediante el cual se previenen y se evitan las incrustaciones debidas a la carbonatación del Hipoclorito Sódico (lejía de cloro) que obturan y taponan los sistemas de dosificación (bombas dosificadoras, racores de inyección, tuberías, etc.).

Por otra parte, este producto tiene un efecto inhibidor de la corrosión de las partes metálicas de las bombas dosificadoras.

### MODO DE EMPLEO

Adicionar el producto directamente al recipiente dosificador que contiene la lejía de cloro, cada vez que se repone el Hipoclorito Sódico. Una vez añadido, se debe remover para homogeneizar la mezcla. No es necesario diluir el producto antes de usarlo.

### DOSIFICACIÓN

Añadir 0,5 Lts. de producto por cada 50 Lts. de Hipoclorito Sódico (lejía de cloro).

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de la dureza y el contenido en sales de agua.

**ctx**  
pro

**La fórmula del cuidado**

ctxprofessional.com