



AUF EFFIZIENTE WEISE INTELLIGENT UND VIELSEITIG

Ei² iQ

1 AUF INTELLIGENTE WEISE EINFACH

Einfache Handhabung dank der **innovativen und großen Benutzeroberfläche**, die die Hauptinformationen anzeigt. Auf alle Details der Einstellungen kann über Berührungsschaltflächen zugegriffen werden. App-Steuerung jederzeit und überall mit der **Fluidra Pool®-App** dank der eingebetteten Bluetooth- und WLAN-Konnektivität.



2 KOMPAKT UND VIELSEITIG

Robustes und kompaktes Design, passend für alle Poolgrößen. Verfügbar entweder in der Standardversion (nur Salzwasser-Chlorinator) oder in der **evolutiven Version** mit bereits integrierter **pH-Regulierung** und **optionaler ORP-Regulierung** für eine umfassende Wasseraufbereitung.



3 EINE ZUVERLÄSSIGE WAHL

Einfach zu installierende und **schnell funktionierende Zelle**, mit lang haltbarer polumkehrender Elektrode, die dank des transparenten Zellkörpers leicht geprüft werden kann. Maximale Sicherheit durch die **bedingungslose 2-Jahres-Garantie⁽¹⁾**.




⁽¹⁾ 2 Jahre bedingungslos (Gerät), 2 Jahre (pH-Sensor), 1 Jahr (ORP-Sensor und Verbrauchsteile).

SPEZIFIKATIONEN



KONNEKTIVITÄT

Eingebettetes Bluetooth und WLAN mit Fluidra Pool®-App-Steuerung.



BOOST- UND ABDECKUNGSMODUS

100 % Chlorproduktion über einen kumulativen 24-Stunden-Zeitraum, mit automatischer Anpassung der Chlorproduktion bei geschlossener Abdeckung.

STOP

SICHERHEITSSYSTEM

Automatischer Stopp über den Fluss-Schalter, wenn kein Fluss in der Zelle vorliegt.



WASSERPARAMETER

Ablesewerte für Wassersalinität und Temperatur.



BEDINGUNGSLOSE GARANTIE

Auf das Steuerungsgehäuse und die Zeile, unabhängig von der Schadensursache.

FÜR WELCHE POOLTYPEN?

1 ALLE POOLTYPEN



2 POOLS BIS ZU 110m³
gemäßigtes Klima,
Filterung 8 Std./Tag.



ENTHALTENES ZUBEHÖR IM PACK



Zelleninstallations-Kit



Fluss-Schalter-Kit



Wandbefestigungs-Kit




Temperatursensor-Kit

TECHNISCHE DATEN

MODELLE	Ei ² iQ 12	Ei ² iQ 20	Ei ² iQ 25	Ei ² iQ 12 pH evo	Ei ² iQ 20 pH evo	Ei ² iQ 25 pH evo
Chlorproduktion	12 g/h	20 g/h	25 g/h	12 g/h	20 g/h	25 g/h
Maximal behandeltes Pool-Volumen (Temperatur bis 28°C, Filtration 8 Std./Tag)	50 m ³	90 m ³	110 m ³	50 m ³	90 m ³	110 m ³
pH-Regulierung (hochwertiger Glassensor)				Standard, mit eingebetteter pH-Pumpe		
ORP-Regulierung (hochwertiger Gold-Glassensor)				Optionales ORP-Kit, Code 77387		
Empfohlene Salinität (Min.-Max.-Werte)				4 g/l (3,5 - 10 g/l)		
Ablesen der Salinität				Ja		
Ablesen der Wassertemperatur				Ja		
Boost-Modus				Ja (100 % Chlorierung für 24 Stunden)		
Abdeckungsmodus				Reduzierte Chlorierung bei geschlossener Poolabdeckung (einstellbar)		
Fluss-Sicherheit				Ja, mechanischer Fluss-Schalter		
Konnektivität und App-Steuerung				Bluetooth und WLAN, Fernsteuerung über die Fluidra Pool-App		
Garantie (Power Pack und Zelle)				2 Jahre, bedingungslos		
Garantie (Sensoren)				2 Jahre (pH-Sensor) / 1 Jahr (ORP-Goldsensor)		

Salzchlorinatoren sind eine automatische und effiziente Desinfektionslösung. Sie sind einfach anwendbar, bieten eine umfassende Wasserbehandlung und reduzieren den Wartungsaufwand.

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE



ORP-Kit (für die evolutive Version)



Schließingschlüssel



Überwinterungsdeckel

2 JAHRE
BEDINGUNGSLOSE
GARANTIE