




DE BESTE PRIJS-  
KWALITEITSVERHOUDING

## RED LINE

### 1 VERMINDERING VAN DRUKVERLIEZEN

Red Line kan in een lijn geïnstalleerd worden, om drukverliezen als gevolg van watercirculatie tot een minimum te beperken. De Redline is verkrijgbaar in een- of driefasige uitvoering, en is geschikt voor alle installaties.



### 2 MAXIMALE ROBUUSTHEID

Tijdens het fabricageproces in Frankrijk is een hoge kwaliteit aangehouden, die een maximale robuustheid verzekert (EPDM-fenzen, Hypalon-aansluiting en titaniumweerstand).



### 3 DIGITALE REGELING

De Redline kan volledig digitaal geregeld worden, zodat de instellingen van (onder andere) de thermostaat en de timer eenvoudig aangepast kunnen worden. Zo is het water van uw zwembad in elk seizoen op de gewenste temperatuur.



## KENMERKEN

**<95M<sup>3</sup>**

GESCHIKT VOOR ALLE ZWEMBADEN  
TOT 95 M<sup>3</sup>\*

**Ti<sup>22</sup>**  
TITANE  
INSIDE

DUURZAAM  
Gepatenteerde  
titaniumweerstand  
die zorgt voor een  
maximale robuustheid



EENVOUDIGE INSTALLATIE  
Vereist alleen een hydraulische  
en  
elektrische aansluiting

## APPARATUUR

- Elektrische kast met precisethermostaat  $\pm 0,5$  °C
- Digitale display en timer
- Afdichting van elektrische weerstanden met EPDM-flens
- Gegoten elektrische Hypalon-aansluitingen
- Controle van het waterdebiet
- Vermogensschakelaars
- Aan-uitschakelaars + controlelampjes

## TECHNISCHE GEGEVENS

MODELLEN	REDLINE 3	REDLINE 6	REDLINE 9	REDLINE 12
Vermogen dompelverwarming (kW)**	3	6	9	12
Opgenomen stroomsterkte (A)***	5	9	13	18
Doorsnede voedingskabel	5 x 2,5 mm²		5 x 4 mm²	
Opgenomen stroomsterkte Mono 230 V (A)	14	27	40	Niet beschikbaar in eenfasige uitvoering
Doorsnede voedingskabel Mono 230 V (mm²)****	3 x 4	3 x 6	3 x 10	
Minimumdebiet (m³/u)	5			
Maximumdebiet (m³/h)	30			
Elektrische voeding	Vereenvoudigde eenfasige 230 V - 50/60 Hz / driefasige koppeling 400V-50/60Hz (driefasig 230 V op verzoek)			Driefasig 400 V - 50/60 Hz
Hydraulische aansluiting	1/2 pvc-koppelstukken Ø 63 + reductie Ø 50			

\* Raadpleeg een vakman om uw elektrische verwarming op maat te maken.

\*\*Fabricagetolerantie + of - 5%.

\*\*\* Effectieve spanningstolerantie + 6 - 10 % EDF-netvoeding. \*\*\*\* Voor een maximale lengte van 20 meter.

De elektrische verwarmingen van Zodiac® zijn gemakkelijk te installeren en te gebruiken. Ze verwarmen uw zwembad snel en houden het water op de gewenste temperatuur, tegen een erg scherpe aankoopprijs. Ze zijn compact en autonoom en worden op het filtersysteem geplaatst. U hoeft alleen maar de filtering te starten om de temperatuur te verhogen.

**2 JAAR**  
GARANTIE