



ctx-943 PIPEWORK CLEANER



Composé spécialement formulé pour éliminer le biofilm qui se forme dans les circuits (tuyaux) des spas et des baignoires à remous.

PROPRIÉTÉS

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Densité	0,90-0,98 g/cm ³
pH	10-11

DOSAGE ET COMMENT L'UTILISER ?

Remplissez le spa ou la baignoire à remous d'eau jusqu'à 5-10 cm au-dessus des buses de refoulement. La même eau de bain peut être utilisée. Ajoutez une demi-bouteille (500 ml) de Nettoyant pour tuyauterie pour éliminer le biofilm des spas ou des bains à remous de 1 000 à 3 000 litres. Retirez les cartouches filtrantes avant le nettoyage et faites fonctionner la pompe de filtration et de massage pendant environ 30 minutes.

Une fois le nettoyage terminé, le spa ou le bain à remous doit être vidé puis rempli d'eau propre pour le rinçage en faisant fonctionner les deux pompes (filtration et massage) pendant 1 à 2 minutes. Après ce temps, videz à nouveau la cuve.

Enfin, remettez la cartouche (neuve ou propre) dans le filtre et remplissez d'eau propre avec un désinfectant (chlore ou brome).

Il est interdit de se baigner pendant le processus de nettoyage.

Un spa ou une cuve thermale doit être nettoyé 3 à 4 fois par an.