



IL RISCALDATORE PER VASCHE DI GRANDI DIMENSIONI

RE/I

1 2 LIVELLI DI POTENZA

RE/I è il riscaldatore ideale per piscine fino a 990m³*. Per risparmiare energia è possibile impostare manualmente 2 livelli di potenza, a seconda delle esigenze.



2 MASSIMA ROBUSTEZZA

Fabbricato in Francia, la sua qualità di fabbricazione assicura la massima robustezza (flange EPDM, collegamento Hypalon e resistenza al titanio).



3 REGOLAZIONE DIGITALE

RE/I è dotato di un regolatore digitale che consente di modulare con la massima semplicità il termostato, la temporizzazione e le altre funzioni per mantenere l'acqua della piscina alla temperatura ottimale in tutte le stagioni.



CARATTERISTICHE

<990M³

ADATTO A PISCINE
FINO A 990 m³*

Ti²²
TITANE
INSIDE

DUREVOLE
resistenza in titanio brevettato
che garantisce la massima
robustezza



INSTALLAZIONE SEMPLICE

Richiede solo un collegamento
idraulico
ed elettrico

APPARECCHIATURE

- Quadro elettrico con termostato di precisione $\pm 0,5$ °C
- Display e timer digitale
- Sigillatura delle resistenze elettriche con flangia EPDM
- Collegamenti elettrici stampati in HYPALON
- Flussostato
- Contattori di potenza
- Interruttori dei comandi illuminati
- Modulazione di potenza (2 livelli manuali) di serie
- Se la pompa di filtrazione ha una portata >50m³, si raccomanda l'installazione di un by-pass

DATI TECNICI

MODELLI	RE/I 30T	RE/I 36T	RE/I 42T	RE/I 48T	RE/I 60T	RE/I 84T	RE/I 96T	RE/I 120T
Tensione	400V - 3N - 50/ 60 Hz							
Potenza**	12+18	12+24	18+24	24+24	24+36	36+48	48+48	60+60
Intensità assorbita (A)***	44	52	61	70	87	122	139	174
Portata d'acqua (m ³ /h)	da 20 a 30				da 30 a 50			
Collegamento idraulico	1/2 bocchettoni PVC Ø 63, a incollaggio				2 flange DN80 con raccordo in PVC Ø 90 , a incollaggio			

* Per dimensionare il proprio riscaldatore elettrico, consultare un professionista.

** Tolleranza di tensione RMS + 6 - 10% Alimentazione di rete EDF.

***Tolleranza di fabbricazione + o - 5%.

Facili da installare e da utilizzare, i riscaldatori elettrici Zodiac® consentono di riscaldare rapidamente la piscina e mantenere l'acqua alla temperatura desiderata, a un prezzo di acquisto estremamente competitivo. Compatti e autonomi, vengono installati sul sistema di filtrazione ed è sufficiente azionare la filtrazione per far salire la temperatura.

2 ANNI
DI GARANZIA