



EFFICIËNT SLIM EN VEELZIJDIG

Ei² iQ

1 SLIM EENVOUDIG

Gebruiksvriendelijk dankzij de **innovatieve & grote gebruikersinterface** die focust op essentiële informatie, terwijl alle instellingsdetails toegankelijk zijn via de aanraaktoetsen. Altijd en overal app-bediening met de **Fluidra Pool® app** dankzij de ingebouwde Bluetooth- & wifiaansluitingen.

**FLUIDRA
POOL**

2 COMPACT EN VEELZIJDIG

Stevig en compact ontwerp dat past voor elk zwembad. Verkrijgbaar in standaardversie (alleen zoutwaterchlorinator) of in **evolutieve versie** met **pH-regeling** en **optionele ORP-regeling** voor een volledige waterbehandeling.



3 EEN BETROUWBARE KEUZE

Eenvoudig te installeren, gepatenteerde **Quick Fix-cel**, met een duurzame polariteitsomkeerelektrode die gemakkelijk kan worden gecontroleerd dankzij de doorzichtige celbehuizing. Maximale gemoedsrust dankzij **2 jaar onvoorwaardelijke garantie**⁽¹⁾.




⁽¹⁾ 2 jaar onvoorwaardelijk (apparaat), 2 jaar (pH-sensor), 1 jaar (ORP-sensor en verbruiksartikelen).

SPECIFICATIES



CONNECTIVITEIT

Geïntegreerde Bluetooth en wifi met Fluidra Pool® app-bediening.



BOOST- & AFDEKMODUS

Bereik 100% chloorproductie over een cumulatieve periode van 24 uur en pas de chloorproductie automatisch aan wanneer de zwembadafdekking gesloten is.

STOP

VEILIG SYSTEEM

Automatische stop als er geen stroming in de cel is dankzij de stromingsschakelaar.



WATERPARAMETERS

Meting van het zoutgehalte en de temperatuur van het water.

UNCONDITIONAL
GUARANTEE
UNCONDITIONAL

ONVOORWAARDELIJKE GARANTIE

Op de bedieningskast en de cel, ongeacht de oorzaak van de schade.

VOOR WELK TYPE ZWEMBADEN?

1 ALLE ZWEMBADTYPES



2 ZWEMBADEN TOT 110m³

Gematigd klimaat,
filtratie 8 uur/dag.



MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Installatiekit cel



Kit voor stromingsschakelaar



Wandmontagekit



Kit voor temperatuursensor

AANVERWANTE PRODUCTEN



ORP-kit (voor de evolutieve versie)



Borgringsleutel



Winterkap

TECHNISCHE INFORMATIE

MODELLEN	Ei ² iQ 12	Ei ² iQ 20	Ei ² iQ 25	Ei ² iQ 12 pH evo	Ei ² iQ 20 pH evo	Ei ² iQ 25 pH evo
Chloorproductie	12 g/u.	20 g/u.	25 g/u.	12 g/u.	20 g/u.	25 g/u.
Maximaal behandeld zwembadvolume (Temp. tot 28 °C, filtratie 8 u./dag)	50 m ³	90 m ³	110 m ³	50 m ³	90 m ³	110 m ³
pH-regeling (hoogwaardige glassensor)				Standaard, met geïntegreerde pH-pomp		
ORP-regeling (hoogwaardige gouden glassensor)				Optionele ORP-kit, code 77387		
Aanbevolen zoutgehalte (min-max drempel)				4 g/l (3,5 - 10 g/l)		
Meting van het zoutgehalte				Ja		
Meting van de watertemperatuur				Ja		
Boostmodus	Ja (100% chlorering gedurende 24 uur)					
Afdekmodus	Gereduceerde chlorering wanneer de zwembadafdekking gesloten is (instelbaar)					
Stromingsveiligheid	Ja, mechanische stromingsschakelaar					
Connectiviteit & Bediening via de app	Geïntegreerde Bluetooth en wifi, afstandsbediening met Fluidra Pool® app					
Garantie (voeding & cel)	2 jaar, onvoorwaardelijk					
Garantie (sensoren)	2 jaar (pH-sensor), 1 jaar (gouden ORP-sensor)					

Zoutchlorinators zijn een automatische en efficiënte desinfectieoplossing. Ze zijn eenvoudig te gebruiken, bieden een volledige waterbehandeling en verminderen het onderhoud.

2 JAAR
ONVOORWAARDELIJKE
GARANTIE