




CLORINATORE A BASSA SALINITÀ: EFFICIENTE ED ECO SOSTENIBILE



eXO® iQ LS

1 CLORINATORE A BASSA SALINITÀ

eXO® iQ LS usa un livello di sale raccomandato di 2g/L per una sanificazione efficiente, al contempo più rispettoso dell'ambiente e delle attrezzature della piscina.



**BASSA
SALINITÀ**

2 CONTROLLO ALL-IN-ONE

Tutta la gestione della qualità dell'acqua della piscina centralizzata su un'unica interfaccia:

- controllo automatico del pH e della clorazione (metodo Redox) grazie ai moduli pH Link & Dual Link complementari
- controllo delle apparecchiature



3 SISTEMA WI-FI INCORPORATO

L'app iAquaLink™ ti consente di avere un controllo remoto e in tempo reale della qualità dell'acqua e delle attrezzature della tua piscina⁽¹⁾ direttamente dal tuo smartphone o tablet.

**iAquaLink™
CONTROL**

(1) Connesse alla soluzione eXO®.

CARATTERISTICHE TECNICHE

STOP

SISTEMA SICURO

Arresto automatico in caso di assenza di flusso d'acqua nella cellula.



MANUTENZIONE MINIMA

Elettrodi autopulenti per inversione di polarità regolabile.



AFFIDABILITÀ

Elettrodi in titanio ricoperti con una lega esclusiva.

**ILLIMITATA
GARANZIA
ILLIMITATA**

GARANZIA ILLIMITATA⁽¹⁾

Sulla scatola di comando e la cellula (3 anni), qualunque siano le cause del loro deterioramento.

(1) 3 anni sul dispositivo, 2 anni sulle sonde PH, 1 anno sulla sonda Redox.

DATI TECNICI

MODELLI	eXO® iQ LS 10	eXO® iQ LS 18
Volume d'acqua trattato (clima temperato, filtrazione 8 h/g)	40 m ³	70 m ³
Produzione nominale di cloro	10 g/h	18 g/h
Interfaccia utente	Schermo LCD retroilluminato a 4 righe	
Modalità di funzionamento	Normale, Boost (100%); Low (modalità copertura regolabile da 0 a 30%)	
Attrezzature controllabili	<ul style="list-style-type: none"> • Pompa di filtrazione (velocità semplice o velocità variabile Zodiac®) • 2 apparecchiature complementari: riscaldamento (pompa di calore, riscaldatore...), illuminazione (compatibile Led NL Zodiac®), pressurizzatore... 	
Inversione di polarità	Si: regolabile da 2 a 8 ore (impostazioni di fabbrica =5 ore)	
Tasso di sale consigliato - minimo	2 g/L - 1,6 g/L minimo	
Sicurezza	Sonda di temperatura: Produzione ridotta in caso di acqua fredda per proteggere l'elettrodo	
	Spia "mancanza di sale": Riduzione della produzione per proteggere l'elettrodo	
	Messaggio "assenza di flusso": Interruzione della produzione in caso di condizioni non ottimali	
Potenza/alimentazione	195 W / 110-240 VAC / 50-60 Hz	

Gli sterilizzatori a sale sono una soluzione di disinfezione automatica ed efficace. Semplici da utilizzare, il trattamento dell'acqua è completo e la manutenzione ridotta.

PER QUALI PISCINE

1 TUTTI I TIPI DI PISCINA



2 VOLUME DI ACQUA TRATTATA IN CLIMA TEMPERATO:

- Fino a 70 m³ per 8 h di filtrazione al giorno



ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE



Kit riduttori a incollaggio



Kit rilevatore di flusso



Kit di fissaggio a muro



Kit sensore di temperatura

APPARECCHIATURE COMPLEMENTARI



Modulo pH Link (Regolazione pH)

Questo modulo misura e regola automaticamente il pH dell'acqua. Introduce, se necessario, una quantità di prodotto correttore.



Modulo Dual Link (Regolazione pH e Redox)

Questo modulo misura e regola automaticamente il pH e la clorazione dell'acqua (metodo Redox) per un trattamento dell'acqua completo.

3 ANNI
GARANZIA
ILLIMITATA

RCS Lyon 395 068 679 - © Crédits photos: ZODIAC® - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license