

ASTRALPOOL 

MAXI UP

D O S E R I N G & R E G U L A T I E



MAXI UP zorgt voor een nauwkeurige en intelligente regulatie van het zwembadwater.

- pH+, pH- of Redox regulatie
- Veilig dankzij de geïntegreerde lekdetectie
- Voorinstallatie temperatuursonde



FLUIDRA

De peristaltische doseerpomp MAXI UP controleert, doseert en reguleert de chloor en pH van het zwembadwater. Onmisbaar als u kiest voor de automatisering van de regulatie of ontsmetting. De watertemperatuur is een belangrijke factor in de controle van de waterkwaliteit. De MAXI UP beschikt daarom over een voorinstallatie voor een temperatuursonde (optioneel beschikbaar). Dankzij deze sonde kan de producthoeveelheid op de meest nauwkeurige wijze worden bepaald.



Peristaltische lekdetectie :

MAXI UP is voorzien van deze EXCLUSIEVE optie !

Deslang die het product oppompt, is het meest gesolliciteerde onderdeel van de pomp. De lekdetectie laat een alarm afgaan als de slang lekt. Het is nu dus afgelopen met productverlies en schade aan pomp en onderdelen !

MAXI UP, bedacht & ontworpen om het zwembadonderhoud te vereenvoudigen. U hoeft alleen nog maar te profiteren !

De MAXI UP doseerpomp dient voorzien te worden van een pH- of Redox*-sonde om de kwaliteit van het zwembadwater te controleren (exclusief).

Afhankelijk van deze controle, dient de pomp de noodzakelijke hoeveelheid pH+, pH- of Chloor toe om de door de gebruiker ingestelde waarde te bereiken.

Deze automatische behandeling staat een nauwkeurige, aangepaste en volkomen autonome controle toe.

Eenvoudig te gebruiken, voorzien van een On/Off knop, een CAL-knop voor de kalibratie van de sonde en een SET-knop om de waarde tijdens de installatie in te stellen.

*Redox of ORP : het ontsmettende vermogen, waarde uitgedrukt in mV.

Technische eigenschappen :

- Peristaltische doseerpomp 6 L/H
- Programmering ingestelde waarde :
 - pH tussen 6,0 en 8,0
 - RX tussen 300 en 800 mV
- Bassin 180 m³ maximaal (chloor)
- Bassin 300 m³ maximaal (pH)
- Alarm bij overdosering of einde product
- Kalibratie in een enkel snel punt pH 7/468 mV

Inclusief : aanzuigbuis, injectieluikje, 2 m injectiebuis (PVC), 2 m opstuwingsbuis (PE).

Optie : temperatuursonde

Afmetingen : 272 x 228 x 126 mm

Voeding : 230 V / 50 Hz - IP45 (afhankelijk van de filtratie)

Vergeet de pH- of RX-sonde niet !

Voor nog meer comfort, kiest u voor het MAXI UP paneel. De perfecte combinatie van een pH-pomp en een Rx-pomp, compleet en voorbekabeld. Biedt de garantie op een goede en permanente installatie dankzij een filter en een analysekamer om de sondes te beschermen.

Inclusief : 2MAXI UP, een analysekamer, 2 isolatiekraantjes, 2 CPC Ø 50mm, 1 kraan om een monster af te nemen, pH- en RX-sonde, 2 aanzuigrepines, 2 injectieklepjes, 4m injectiebuis, 4m opstuwingsbuis.

Afmetingen : 600 x 510 x 148 mm

