

ctx390GR MULTIACCION



Tratamiento multiacción con cloro para uso ocasional

· Cloro estable, mayor duración en el agua

FORMATO GRANULADO	TIEMPO DE EFECTIVIDAD	ESPECIAL PISCINAS CERÁMICA	DOSIS
	INMEDIATO		15g /10m³

PROPIEDADES

Aspecto	Sólido granular
Color	Blanco y azul
Contenido en cloro útil	70,2%
pH (1%)	1 - 3

CARACTERÍSTICAS

Compuesto sólido granular, especialmente formulado para que con su sola aplicación en el agua de la piscina, se consiga eliminar las bacterias, virus y microorganismos en general, evitar el desarrollo de las algas y mantener el agua transparente y cristalina.

MODO DE EMPLEO

Ajustar siempre el pH antes de añadir cloro al agua, para conseguir que sea lo más efectivo posible. Introducir la dosis necesaria de ctx390 Multiacción en el interior de un skimmer, poniendo a continuación en funcionamiento el equipo de filtración, para poder de esta manera ser disuelto el producto, al circular el agua a través de este skimmer.

También se puede repartir la dosis de ctx390 Multiacción sobre la superficie de la piscina por un igual. La adición se realizará preferentemente al atardecer y sin la presencia de bañistas en el agua de la piscina.

El cloro residual libre deberá estar situado entre 0,5-2 mg./l., valor que se medirá fácilmente, utilizando un estuche analizador de cloro y pH. Este control deberá efectuarse un mínimo de 2 veces al día.

DOSIFICACIÓN

Tratamiento Inicio temporada: Adicionar 15 grs. de ClorShock por cada m³ de agua. Transcurridas 2 horas, ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6 utilizando ctx 10 pH Minus sólido ó ctx 20 pH Plus sólido.

Este tratamiento debe repetirse siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua.

ctx
pro

La fórmula del cuidado

ctxprofessional.com

Tratamiento de Mantenimiento: Añadir diariamente de 1 a 2 grs. de ctx390 MULTIACTION por cada m³ de agua.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc.