



## LE RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE SIMPLE D'UTILISATION

**RE/L**

### **1** GAIN D'ESPACE AVEC SA FORME EN L

Grâce à sa forme en L, il est idéal pour les locaux techniques étroits. Il est adapté pour tout type de bassins, hors sol ou enterrés, et existe en câblage monophasé et triphasé.



### **2** ROBUSTESSE MAXIMALE

Fabriqué en France, sa qualité de fabrication assure une robustesse maximale (brides EPDM, raccordement Hypalon et résistance en titane).



### **3** MONTEE EN TEMPERATURE RAPIDE

Le réglage de la température est effectué grâce au thermostat mécanique et se fait en seulement quelques jours. L'eau chauffe rapidement, pour vous garantir un confort de baignade et une utilisation de votre bassin plus souvent et plus longtemps dans l'année.



## CARACTÉRISTIQUES

<95M<sup>3</sup>

CONVIENT À TOUS LES BASSINS  
JUSQU'À 95 M<sup>3</sup>\*

Ti<sup>22</sup>  
TITANE  
INSIDE

DURABLE  
Résistance en titane breveté  
qui assure une robustesse  
maximale



INSTALLATION FACILE  
Nécessite seulement un  
raccordement hydraulique  
et électrique

## ÉQUIPEMENTS

- Boîtier électrique
- Thermostat mécanique rotatif 16–40 °C
- Étanchéité des résistances électriques par bride EPDM
- Raccordements électriques surmoulés HYPALON
- Contrôleur de débit
- Contacteur de puissance
- Interrupteurs Marche/Arrêt + voyants
- Alimentation en Monophasé ou Triphasé (configuration en usine)

## DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES	RE/L 3	RE/L 6	RE/L 9	RE/L 12
Puissance thermoplongeurs (kW)**	3	6	9	12
Intensité absorbée (A) ***	5	9	13	18 A
Section câble d'alimentation (mm <sup>2</sup> )	5 x 2,5		5 x 4	
Intensité absorbée Mono 230V (A)	14	27	40	Non disponible en version monophasée
Section câble d'alimentation Mono 230 V (mm <sup>2</sup> ) ****	3 x 4	3 x 6	3 x 10	
Débit Minimum (m <sup>3</sup> /h)	5			
Débit Maximum (m <sup>3</sup> /h)	22			
Alimentation électrique	Couplage monophasé 230V - 50/60Hz / Triphasé 400V-50/60Hz simplifié (triphasé 230V sur demande)			Triphasé 400V-50/60Hz
Raccordement hydraulique	PVC Ø 50 ou Ø 63			

\* Consultez un professionnel pour dimensionner votre réchauffeur électrique

\*\* Tolérance fabrication + ou - 5%.

\*\*\* Tolérance tension efficace + 6 - 10 % Fourniture réseau EDF. \*\*\*\* Pour une longueur maxi de 20 mètres.

Faciles à installer et à utiliser, les réchauffeurs électriques Zodiac® permettent de chauffer rapidement votre piscine et de maintenir l'eau à la température souhaitée, pour un prix d'achat très compétitif. Compacts et autonomes, ils se posent sur le système de filtration et il suffit de mettre en marche la filtration pour faire monter la température.

**2 ANS**  
GARANTIE