



LIMPEZA DAS PISCINAS DE PEQUENAS E MÉDIAS DIMENSÕES

T3

1 UMA MOBILIDADE IDEAL

Graças aos ailerons, a mobilidade do T3 é melhorada. **Chega a todos os recantos da piscina e adapta-se, assim, a todas as formas.**



2 UM MOTOR DE ASPIRAÇÃO POTENTE

Esta tecnologia exclusiva patenteada pela Zodiac® garante uma aspiração eficiente a longo prazo. O T3 está também dotado de um motor hidráulico de última geração da Zodiac®, **para garantir +40% de desempenho de aspiração.**



3 EVITA OS OBSTÁCULOS

Equipado com uma roda anti-bloqueio ultrapassa todos os obstáculos: degraus, cantos, escadas, dreno principal...



ESPECIFICAÇÕES



Tecnologia patenteada Twist & Lock

O sistema de tubagem de aspiração oferece uma ligação fácil e completamente segura das tubagens, com um elevado desempenho de aspiração. Ligado directamente à tomada de aspiração ou ao skimmer da piscina, garante uma estanqueidade máxima.




Disco com estabilizadores

para uma deslocação por todos os recantos da piscina.

TIPOS DE PISCINAS

1 PARA PISCINAS ENTERRADAS PRIVADAS OU FORA DO SOLO COM CON PAREDES RÍGIDAS



2 TODAS AS FORMAS DE PISCINAS ATÉ 9 X 5 M



3 FUNDO PLANO, INCLINAÇÃO SUAVE E INCLINAÇÃO COMPOSTA



5 LIMPEZA DO FUNDO E PAREDES



ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



Mangueiras Twist Lock



Disco anti-obstáculos



Medidor de caudal



Válvula de regulação automática do caudal (skimmer)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS



Saco de inverno para tubos
Jogo de 6 tubos de 1m Twist Lock

Compatível com elemento de retenção das folhas Cyclonic Leaf Catcher.

Comprimento do tubo	10 secções de 1m
Dimensões da embalagem (CxPxA)	102,8x41,5x22,4 cm
Dimensões da embalagem (CxPxA)	102,8x41,5x22,4 cm
Peso do robot	1,2 kg (Peso embalado: 6,8 kg)
Capacidade de filtração	Circuito de filtração da piscin
Amplitude de limpeza	30 cm
Potência mínima solicitada à bomba de filtração	1/2 CV
Velocidade de deslocação	6,5 m / min.

Os aspiradores hidráulicos instalam-se no sistema de filtragem da piscina, utilizando a energia da bomba para funcionar. Estes aspiradores capturam os resíduos por efeito de sucção e armazenam-nos no pré-filtro da bomba. São particularmente indicados para piscinas de fundo plano ou inclinação suave.

2 ANOS
GARANTÍA