

PERFECT BEHEERD WATER MET TOTALE GEMOEDSRUST



GENSALT OT

1 ABSOLUUT ZWEMCOMFORT

Geniet van alle voordelen van zoutelektrolyse, zachter voor uw huid en beter voor het milieu.

Dankzij **het intelligente besturingssysteem** biedt de EXO iQ een **geautomatiseerde, continue behandeling** zodat u altijd gezond water hebt. Duik in alle veiligheid in uw zwembad en krijg alle essentiële informatie in één oogopslag op **het nieuwe intuïtieve scherm**.

Voor totale gemoedsrust wordt de EXO iQ geleverd met een **elektrode met lange levensduur** en een **onvoorwaardelijke garantie**.



2 GECENTRALISEERDE INTELLIGENTE ZWEMBADREGELING

Regel de volledige waterbalans door toevoeging van de **'Plug & Play'-modules** voor automatische pH-regeling en chloreren.

Behalve de zuiverheid van uw water, kunt u ook uw zwemervaring personaliseren via het bedieningspaneel van uw zoutelektrolyse-apparaat en zo **alle apparatuur van uw zwembad** beheren, zoals de filterpomp (enkele of variabele snelheid), verwarming, verlichting (inclusief kleurkeuze) en nog veel meer.



3 GEÏNTEGREERDE WIFI

Dankzij de **geïntegreerde wifi** en de **applicatie Fluidra Pool** kunt u alle functies van uw zwembad beheren, waar u ook bent. Deze is gebruikersvriendelijk en intelligent, en u kunt hiermee de parameters van al uw zwembadapparatuur op afstand bekijken en beheren.



PRODUCTKENMERKEN



Eenvoudige installatie

In slechts 10 minuten, ongeacht de omgeving, dankzij het gepatenteerde Quick Fix-systeem.




Zonder Onderhoud

Zelfreinigende elektroden door inversie van de polariteit.



Beveiligd Systeem

Automatische stop bij gebrek aan waterdebiet in de cel.



AFGESCHERMDE MODUS

Automatische vermindering van de chloorproductie wanneer het afdekzeil over het zwembad gerold is (instelbaar op 0 of 20%).

TECHNISCHE GEGEVENS

MODELLEN	GenSalt OT 10	GenSalt OT 18	GenSalt OT 25
Behandeld watervolume (gematigd klimaat, filterwerking 8 u/dag)	40 m ³	70 m ³	110 m ³
Nominale chloorproductie	10 g/h	18 g/h	25 g/h
Vermogen	60 W	100 W	140 W

DONNÉES TECHNIQUES

Gebruikersinterface	TFT-kleurenscherm
Aantal talen	13 talen
Werkingsmodus/-modi	Normal, Boost, Low (Afgeschermde modus instelbaar van 0 tot 30%)
Ompoling	Verstelbaar elke 2 tot 8 uur
Afgeschermde modus	Automatische vermindering van de chloorproductie wanneer het afdekzeil over het zwembad gerold is (instelbaar op 0 of 20%).
Beveiligingen	• Temperatuursensor: Vermindering van de productie bij koud water om de elektrode te beschermen • Controlelampje 'zoutgebrek': Vermindering van de productie om de elektrode te beschermen • Bericht 'Geen debiet': Onderbreking van de productie zolang de omstandigheden niet optimaal zijn • Mechanische debietdetector
Vermogen/voeding	220-240 V / 50-60 Hz
Levensduur van de cel	10 000 h

Zoutelektrolysetoestellen zijn de oplossing voor een automatische en doeltreffende reiniging. Ze zijn eenvoudig te gebruiken en ideaal voor een volledige behandeling van het water en vergen een beperkt onderhoud.

VOOR WELKE ZWEMBADEN?

1 ALLE ZWEMBADTYPES



2 ZWEMBADEN TOT 110M³ (MET KLIMAATREGLING, FILTERING 8 U/D)



VOOR WELKE ZWEMBADEN?




Set te lijmen reduc-toren



Set debietdetector



Set wandbevestiging



Set temperatuursensor

STANDAARDUITRUSTING



pH Link-module (pH-regeling)



Dual Link-module (pH- en ORP-regeling)

© Photo credits: ZODIAC®

ONVOORWAARDELIJKE
WAARBORG
ONVOORWAARDELIJKE

