



MX6™
MX630™
MX8™
MX8™ PRO
MX9™
MX930™
MX10™

Manual de instalare și utilizare - Română
Roboți hidraulici
Traducerea instrucțiunilor originale din limba franceză

RO



More documents on:
www.zodiac.com



AVERTISMENTE

RO

- Înaintea oricărei acțiuni asupra aparatului, este obligatoriu să luați la cunoștință acest manual de instalare și de utilizare, precum și broșura „Garanții” furnizată împreună cu aparatul. În caz contrar, există riscul unor daune materiale, răniri grave, chiar mortale, precum și de anulare a garanției.
- Păstrați și dați mai departe aceste documente, pentru a fi consultate pe toată durata de serviciu a aparatului.
- Este interzisă difuzarea sau modificarea acestui document, prin orice mijloc, fără aprobarea Zodiac®.
- Zodiac® își dezvoltă în permanență produsele pentru a le îmbunătăți calitatea. De aceea informațiile conținute în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.

AVERTISMENTE GENERALE

- Nerespectarea avertismentelor poate cauza daune echipamentului pentru piscină sau răniri grave și chiar deces.
- Doar o persoană calificată în domeniile tehnice implicate (electric, hidraulic sau frigotehnic) este abilitată să se ocupe de mentenanța aparatului sau să efectueze reparații. Tehnicianul calificat care efectuează intervenții asupra aparatului trebuie să folosească/poarte un echipament individual de protecție (de ex., ochelari și mănuși de protecție etc.) pentru a reduce orice risc de rănire care ar putea surveni în timpul lucrului asupra aparatului.
- Aparatul este destinat unei utilizări specifice pentru piscine și spa-uri; el nu trebuie folosit pentru nicio altă destinație decât cea pentru care a fost conceput.
- Acest aparat nu este prevăzut pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv de copii) ale căror capacități fizice, senzoriale sau mentale sunt reduse sau de persoane lipsite de experiență și de cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au beneficiat, prin intermediul unei persoane responsabile pentru siguranța lor, de supraveghere și de instrucțiuni prelabile privind utilizarea aparatului. Este necesară supravegherea copiilor pentru ca aceștia să nu se joace cu aparatul.
- Instalarea aparatului trebuie efectuată conform instrucțiunilor producătorului și respectând normele locale și naționale în vigoare. Instalatorul este responsabil pentru montarea aparatului și respectarea reglementărilor naționale privind instalarea. Producătorul nu poate fi făcut în niciun caz răspunzător pentru nerespectarea normelor de instalare locale, aflate în vigoare.
- Pentru orice altă acțiune, cu excepția întreținerii obișnuite de către utilizator descrisă în aceste instrucțiuni, întreținerea produsului trebuie realizată de către un profesionist calificat.
- În caz de nefuncționare a aparatului, nu încercați să-l reparați singuri, ci contactați un tehnician calificat.
- Consultați condițiile de garanție pentru detalii cu privire la valorile admise ale echilibrului apei, pentru funcționarea aparatului.
- Orice dezactivare, eliminare sau evitare a unuia dintre elementele de securitate integrate în aparat anulează automat garanția, la fel și în cazul utilizării pieselor de schimb de la un producător terț neautorizat.
- Nu pulverizați insecticid sau alt produs chimic (inflamabil sau neinflamabil) în direcția aparatului, acesta ar putea deteriora caroseria și provoca un incendiu.
- Nu atingeți ventilatorul și nici piesele mobile și nu introduceți obiecte sau degetele în apropierea pieselor mobile în timpul funcționării aparatului. Piesele mobile pot provoca răniri, chiar decesul.

CARACTERISTICI „Roboți pentru curățarea piscinei”

- Robotul este conceput pentru a funcționa corect într-o piscină în care temperatura apei este cuprinsă între 10°C și 35 °C.
- Pentru evitarea oricărei vătămări sau deteriorări a robotului, nu îl utilizați în afara apei.
- Pentru a evita orice risc de rănire, scaldatul este interzis când robotul este în piscină.

- Nu utilizați robotul pe durata unei clorinări șoc a piscinei.
- Nu lăsați robotul nesupravegheat o perioadă lungă de timp.





AVERTISMENT PRIVIND UTILIZAREA UNUI ROBOT ÎNTR-O PISCINĂ PREVĂZUTĂ CU ACOPERIRE CU FOLIE

- Înainte de instalarea robotului, verificați cu atenție acoperirea piscinei. În cazul în care căptușeala se destramă sau este deteriorată pe alocuri, dacă apar pietricele, pliuri, rădăcini sau urme de coroziune, nu instalați robotul până când folia de acoperire nu este reparată sau înlocuită de către un profesionist calificat. Producătorul nu va fi în niciun caz răspunzător de deteriorările suferite de căptușeală.
- Suprafața anumitor căptușeli cu modele se poate uza rapid: modelele și/sau culoarea acestora își pot pierde calitatea inițială, se pot estompa sau pot dispărea la contactul cu anumite obiecte (perii de curățat, jucării, geamanduri, clorinatoare, robot). Uzura căptușelilor sau estomparea modelelor nu implică responsabilitatea producătorului robotului și nu sunt acoperite de garanția limitată.

AVERTISMENT PRIVIND UTILIZAREA UNUI ROBOT ÎNTR-O PISCINĂ DIN OȚEL INOXIDABIL

- Suprafața unor piscine din oțel inoxidabil poate fi foarte fragilă. Suprafața acestor piscine poate fi deteriorată prin frecarea naturală a resturilor de acoperirea piscinei, cauzată de exemplu de roțile, șenilele sau periiile roboților, inclusiv ale roboților electrici pentru piscină. Uzura sau zgârieturile piscinelor din oțel inoxidabil nu implică responsabilitatea producătorului robotului și nu sunt acoperite de garanția limitată.

CUPRINS

	1 Caracteristici	4
1.1	Descriere	4
1.2	Caracteristici tehnice și repere	5
	2 Instalarea	6
2.1	Amplasarea	6
2.2	Asamblarea segmentelor de furtunuri	6
2.3	Racordurile hidraulice	7
	3 Utilizarea	9
3.1	Principiu de funcționare	9
3.2	Pregătirea piscinei	9
3.3	Punerea în funcțiune	9
3.4	Reglarea debitului de apă	10
3.5	Alegerea modului de aspirare: resturi mici sau mari (în funcție de model)	11
	4 Întreținere	12
4.1	Curățarea filtrului preliminar al pompei de filtrare	12
4.2	Curățarea colectorului de frunze «Cyclonic™ Leaf Catcher»	12
4.3	Îndepărtarea resturilor din motor	13
4.4	Schimbarea șenilelor	14
4.5	Depozitarea și depozitarea pe timp de iarnă	14
	5 Depanarea	15
5.1	Comportamentele aparatului	15

RO




Sfat: pentru a facilita contactul cu distribuitorul

Notați datele distribuitorului, pentru a le accesa mai ușor și completați informațiile „despre produs” de pe spatele manualului, informații ce vi se vor cere la contactarea distribuitorului.



1 Caracteristici

1.1 | Descriere



		MX™ 6 - MX™ 630	MX™ 8	MX™ 8 PRO	MX™ 9 - MX™ 930	MX™ 10
A	Robot	✓				
B			✓	✓		
C					✓	
D						✓
E	Segment de furtun Twist Lock de 1 metru cu flotor (x1)	✓	✓	✓	✓	✓
F	Segment de furtun Twist Lock de 1 metru	✓ (x9)	✓ (x11)	✓ (x11)	✓ (x11)	✓ (x11)
G	Regulator de debit	✓	✓	✓	✓	✓
H	Adaptor conic	✓	✓	✓	✓	✓
I	Cot flexibil 45°	✓	✓	✓	✓	✓
J	Vana de reglare automată a debitului	✓	✓	✓	✓	✓
K	Cot alungit 45° Twist Lock	✓	✓		✓	✓
L	Colector de frunze «Cyclonic™ Leaf Catcher»	+	+	✓	+	+
M	Cot alungit 45° rotativ	+	+	✓	+	+
N	Set de 6 segmente de furtun Twist Lock de 1 metru	+	+	+	+	+
O	Sac de depozitare a furtunurilor pe timp de iarnă	+	+	+	+	+

✓: Furnizat

+: Disponibil opțional


➤ 1.2 I Caracteristici tehnice și repere

1.2.1 Caracteristici tehnice

	MX™ 6 MX™ 630	MX™ 8	MX™ 8 PRO	MX™ 9 MX™ 930	MX™ 10
Dimensiunile robotului (L x a x h)	31 x 19 x 22 cm	41 x 19 x 22 cm			
Dimensiunile ambalajului (L x a x h)	102 x 23 x 37 cm				
Greutate robot	2,5 kg	3,2 kg		3,4kg	
Greutate, ambalat	8,2 kg	9,5 kg	10,5 kg	9,5kg	
Lățime curățată teoretică	25 cm	36 cm			
Capacitate de filtrare	Circuit de filtrare piscină				
Putere minim necesară a pompei de filtrare	3/4 CV				
Viteză de deplasare	8 m/ min				

RO

1.2.2 Repere




- A**: Régulateur de débit
- B**: Segment de furtun
- C**: Buton de deschidere capotă
- D**: Șenile
- E**: Roți
- F**: Elice
- G**: Perii (în funcție de model)



2 Instalarea


2.1 I Amplasarea



2.2 I Asamblarea segmentelor de furtunuri

2.2.1 Determinarea numărului necesar de segmente

- Măsurați distanța de la racordul de aspirare sau skimmer până la cel mai îndepărtat punct al piscinei.
- Adăugați 1 metru la distanța măsurată.
- Dacă lungimea totală depășește 10 metri (MX™6 - MX™630) sau 12 metri (MX™8 - MX™8 PRO - MX™9 - MX™930 - MX™10), luați legătura cu distribuitorul pentru a achiziționa segmente de furtunuri suplimentare.




Sfat: asamblați numărul „potrivit” de segmente de furtunuri

Nu se recomandă să asamblați mai multe segmente de furtunuri decât este necesar pentru a acoperi tot bazinul. O lungime prea mare ar putea limita performanța de curățare a robotului.

2.2.2 Asamblarea segmentelor de furtunuri Twist Lock

- Pentru a asambla cu ușurință două segmente de furtun cu sistemul Twist Lock, montați-le împreună, apoi rotiți-le până la blocarea conectorilor într-una dintre cele 3 crestături care asigură etanșeitarea (a se vedea imaginea 1).
- Segmentul de furtun împreună cu flotorul se va racorda la robot (a se vedea imaginea 2). Flotorul trebuie să se situeze la **20-23 cm deasupra robotului** (a se vedea imaginea 2).




2.3 I Racordurile hidraulice



- Opriți pompa de filtrare.
- Curățați coșul skimmerului, filtrul preliminar al pompei de filtrare și dacă este necesar, și filtrul.

2.3.1 Racordarea la racordul de aspirare




- A:** Segment de furtun
- B:** racord de aspirare
- C:** Cot alungit 45° (în funcție de model)

RO

2.3.2 Racordarea la skimmer

- Dacă piscina are mai multe skimmere, racordați furtunul la cel care se află cel mai aproape de pompa de filtrare.



- A:** Adaptor conic
- B:** Vana de reglare automată a debitului
- C:** CCot flexibil 45°
- D:** Section de tuyau
- E:** Skimmer




Recomandare: Protejarea sistemului de filtrare prin racordarea vanei de reglare automată a debitului

Această vană care permite reglarea debitului pentru a optimiza curățarea robotului, este, de asemenea, foarte utilă pentru reținerea eventualelor resturi care ar putea fi aspirate și ar putea deteriora echipamentele de filtrare.

2.3.3 Racordarea la colectorul de frunze « Cyclonic™ Leaf Catcher » (în funcție de model)

- Racordați colectorul de frunze sau furtunul cât mai aproape de racordul de aspirare sau de skimmer (a se vedea imaginea ❶ sau ❷).
- Orientați colectorul de frunze respectând indicațiile: « PUMP » = partea pompei de filtrare / « CLEANER » = partea robotului (a se vedea imaginea ❸).
- Pentru o funcționare optimă, poziționați colectorul de frunze vertical, la suprafața apei (a se vedea imaginea ❹).



Conseil: Protejați sistemul de filtrare prin racordarea colectorului de frunze «Cyclonic™ Leaf Catcher»

Colectorul de frunze permite îndepărtarea resturilor înainte de a fi aspirate în sistemul de filtrare, ceea ce ar putea deteriora echipamentele pe termen lung. De asemenea, permite îndepărtarea resturilor mai ușor decât în filtrul preliminar al pompei și are avantajul de a fi transparent, astfel încât să știți când să îl curățați.



3 Utilizarea

3.1 I Principiu de funcționare

Roboții hidraulici se racordează la sistemul de filtrare (la un racord de aspirare sau un skimmer) și utilizează energia pompei de filtrare pentru a se deplasa în bazin. Capacitatea de montare pe perete variază în funcție de forma piscinei și de debitul de apă disponibil.

Deșeurile sunt aspirate de robot și sunt captate în filtrul preliminar al pompei de filtrare sau în colectorul de frunze (accesoriu inclus sau disponibil opțional, în funcție de model).

RO

3.2 I Pregătirea piscinei



- Acest produs este destinat utilizării în piscine montate permanent. Nu-l utilizați în piscine demontabile. O piscină permanentă este construită în sol sau pe sol și nu poate fi demontată și depozitată cu ușurință.

- Aparatul trebuie să funcționeze într-o apă de piscină având calitatea următoare:

Temperatura apei	Între 15°C și 35°C
pH	Între 6,8 și 7,6
Clor	< 3 mg/l

- Când piscina este murdară, în special la prima instalare a robotului, îndepărtați resturile voluminoase cu ajutorul unei măști sau al unui minciog.
- Îndepărtați termometrele, jucăriile sau alte obiecte care ar putea să deterioreze aparatul.
- După adăugarea substanțelor chimice în apă, așteptați cel puțin 4 ore înainte de a introduce robotul în apă.
- Asigurați-vă că sistemul de filtrare și coșurile skimmerelor sunt curate.
- Orientați duzele de refulare în jos, dacă este posibilă reglarea.
- Închideți canalul de scurgere inferior al piscinei.
- Arrêter la pompe de filtration.


3.3 I Punerea în funcțiune



- Pentru a preveni vătămarile corporale grave, asigurați-vă că pompa de filtrare este închisă.
- Nu vă expuneți părul, hainele largi, bijuteriile etc. la capătul deschis al furtunului.

3.3.1 Racordarea regulatorului de debit și scufundarea robotului

- Racordați segmentul de furtun care conține plutitorul la regulatorul de debit (a se vedea imaginea 1).
- Scufundați robotul astfel încât să se umple cu apă.
- Dacă nu mai ies bule de aer din robot, racordați furtunul prin montarea regulatorului de debit la robot (a se vedea imaginea 2).
- Lăsați robotul să coboare pe fundul bazinului.




3.3.2 Umplerea furtunurilor

- Decuplați temporar furtunul de la racordul de aspirare sau de la skimmer.
- Porniți pompa de filtrare.
- Umpleți furtunul cu apă, plasând capătul în fața unei duze de refulare până când se umple complet.
- Opriți pompa de filtrare și racordați din nou furtunul la racordul de aspirare sau la skimmer.
- Porniți pompa pentru a porni robotul.


➤ 3.4 I Reglarea debitului de apă

- Pompa de filtrare trebuie să fie în funcțiune.
- Verificați cu regularitate debitul de apă pentru a asigura o curățare optimă și pentru a facilita urcarea robotului pe perete.
- Robotul este echipat cu un reglator de debit care reglează automat debitul de apă care circulă prin robot. Acesta indică dacă debitul de apă este corect sau excesiv: **GALBEN** = debit corect / **ROȘU** = debit excesiv.




3.4.1 Verificarea vitezei de rotație a roților

- La pompe de filtration doit être en fonctionnement.
- Porniți pompa de filtrare (luați un cronometru).
- Ridicați robotul sub suprafața apei, menținându-l scufundat.
- Localizați indicatorul galben pe roata din spate din dreapta (a se vedea imaginea 1).
- Pentru MX8 - MX8 PRO - MX9 - MX930 - MX10: Așteptați ca roțile să-și schimbe sensul și cronometrați timpul în care roțile efectuează 10 ture (a se vedea imaginea 1).
- Ajustați debitul de apă în funcție de timpul cronometrat (a se vedea imaginea 2).



3.4.2 Ajustarea debitului de apă

- Reglați debitul de apă folosind vana de reglare automată a debitului, furnizată împreună cu aparatul (a se vedea imaginea 1) sau de la vanele piscinei.



➤ 3.5 I Alegerea modului de aspirare: resturi mici sau mari (în funcție de model)




Înainte de a începe această operațiune și pentru a evita vătămările corporale grave:

- Arrêter la pompe de filtration.
- Decuplați robotul de la furtun.

- Robotul este dotat cu un adaptor de aspirare (**A**), situat sub robot.
- Adaptorul vă permite să reglați aspirația în funcție de tipul de resturi care trebuie aspirate: **modul „resturi mici”** (resturi de mici dimensiuni sau resturi grele cum ar fi nisip, nămol și pietricele), **modul „resturi mari”** (frunze).
- **Pentru a comuta pe modul „Resturi mari” (B):**
 - Întoarceți robotul și găsiți locul în care se află adaptorul.
 - Introduceți o șurubelniță plată în marginea din spate a adaptorului și ridicați-l pentru a-l scoate din locașul său.
- **Pentru a reveni la modul „Resturi mici” (C):**
 - Așezați adaptorul la nivelul gurii de aspirație.
 - Apăsăți în jos pe marginile din față și din spate ale adaptorului pentru a-l fixa în locașul său.

RO



Conseil: Favorizați modul „resturi mici” în timpul sezonului de scăldat

Dacă piscina este curățată cu regularitate, se recomandă să lăsați adaptorul de aspirare la locul său pentru a fi în modul „resturi mici”.



4 Întreținere

- Aparatul trebuie să fie curățat regulat cu apă curată sau apă cu puțin săpun. Nu utilizați solvenți.
- Clătiți aparatul cu apă curată din abundență.
- Nu depozitați niciodată robotul în lumina directă a soarelui. Depozitați furtunurile în poziție orizontală, nu le rulați pentru a menține forma inițială.

➤ 4.1 I Curățarea filtrului preliminar al pompei de filtrare




- Scoateți întotdeauna robotul din piscină înainte de a curăța sau purja sistemul de filtrare.
- După curățare (și înainte de a pune robotul înapoi în apă), porniți pompa de filtrare timp de cel puțin 5 minute pentru a purja circuitul.

- Pentru o eficiență maximă a robotului, este necesar să întrețineți cu regularitate filtrul preliminar al pompei, îndepărtând resturile.
- Se recomandă utilizarea colectorului frunze (accesoriu inclus sau disponibil opțional, în funcție de model) pentru colectarea resturilor mari înainte de a ajunge în skimmer și în filtrul preliminar.

➤ 4.2 I Curățarea colectorului de frunze «Cyclonic™ Leaf Catcher»

- Arrêter la pompe de filtration.
- Mențineți colectorul de frunze sub apă și apucați-l de mâner. Rotiți rezervorul transparent de la mâner, până se desprinde (a se vedea imaginea ➊).
- Scoateți rezervorul transparent din apă, lăsând capacul și furtunurile sub apă (a se vedea imaginea ➋).
- Scoateți filtrul cu ajutorul mânerului de sus (a se vedea imaginea ➌).
- Îndepărtați resturile și clătiți rezervorul transparent cu apă curată (a se vedea imaginea ➍).
- Puneți filtrul la loc și după aceea scufundați din nou colectorul de frunze (a se vedea imaginea ➎).
- Poziționați corect rezervorul transparent la nivelul canelurilor capacului și după aceea rotiți ferm pentru a cupla cele 2 părți (a se vedea imaginea ➏).



4.3 I Îndepărtarea resturilor din motor




Avant de commencer cette opération et afin d'éviter des blessures graves:

- Arrêter la pompe de filtration.
- Débrancher le robot du tuyau.


- Apăsați pe element de blocare de sus pentru a deschide capacul (a se vedea imaginea **1**).
- La **MX6 - 630 - 8 - 8 PRO - 9 - 930**, îndepărtați resturile din interior (a se vedea imaginea **2 A**). Dacă este necesar, împingeți ușor lamele motorului înainte și înapoi pentru a elibera resturile blocate și îndepărtați-le. La deplasarea paletelor, asigurați-vă că șenilele robotului se rotesc liber și că se sincronizează bine cu mișcarea paletelor situate sub robot.
- La **MX10**, îndepărtați resturile din interior. Dacă este necesar, ridicați motorul pentru a îndepărta resturile prinse dedesubt (a se vedea imaginea **2 B**). Puneți motorul la loc, asigurându-vă că șenilele robotului se rotesc liber și că se sincronizează bine cu mișcarea paletelor situate sub robot.
- Îndepărtați resturile prinse în gura de aspirație, sub robot (a se vedea imaginea **3**).
- Închideți capota și asigurați-vă că elementul de blocare este cuplat corect.

RO




➤ 4.4 I Schimbarea șenilelor

- Așezați robotul pe o parte.
- Începând de la una din roți, trageți de partea interioară a șenilei pentru a o separa de roată (a se vedea imaginea 1). Apoi, scoateți șenila de pe robot.
- Pentru a monta noua șenilă, poziționați partea interioară a șenilei pe șanțurile roții mici și pe unul al roților mari.
- Întindeți șenila în jurul ultimei roți (a se vedea imaginea 2). Apăsăți pe șenilă astfel încât să o poziționați corect pe șanțurile roților. Asigurați-vă că șenila trece pe sub ghidaj.



➤ 4.5 I Depozitarea și depozitarea pe timp de iarnă

- Pentru depozitarea pe timp de iarnă, goliți toată apa din robot (daunele cauzate de îngheț nu sunt acoperite de garanție).
- Curățați întreaga unitate și furtunurile cu apă curată, apoi lăsați-le să se usuce.
- Păstrați-le într-un loc uscat, fără îngheț. Așezați robotul pe o parte sau pe spate pentru a evita deteriorarea turbinei (a se vedea imaginea 1).
- Scoateți toți conectorii și adaptoarele de la racordul de aspirare sau de la skimmer.



Conseil: Menținerea stării furtunurilor în timpul depozitării

Când robotul este depozitat, chiar și pentru perioade scurte de timp, evitați rularea furtunurilor deoarece acestea pot lua o formă care ar putea afecta negativ performanța robotului.



5 Depanarea



- Înainte de a vă contacta vânzătorul în caz de defecțiune, vă rugăm să efectuați niște verificări simple, cu ajutorul tabelelor următoare.
- Dacă problema persistă, contactați-vă vânzătorul.

5.1 I Comportamentele aparatului

RO

<p>Robotul nu se mișcă sau se deplasează foarte lent.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați canalul de scurgere inferior dacă este închis bine. • Curățați și goliți coșurile skimmerelor și filtrul preliminar al pompei. • Verificați zona motorului și îndepărtați toate resturile vizibile (a se vedea § „4.3 I Îndepărtarea resturilor din motor”). • Scoateți adaptorul de aspirare de sub robot (a se vedea § „3.5 I Alegerea modului de aspirare: resturi mici sau mari (în funcție de model)”). • Verificați debitul (a se vedea § „3.4 I Reglarea debitului de apă”). • Porniți pompa de filtrare și verificați dacă nu există aer în circuitul de filtrare. Dacă filtrul preliminar al pompei de filtrare este umplut cu bule de aer sau dacă nivelul apei este scăzut, înseamnă că există aer în circuitul de filtrare. Dacă există aer, acest lucru va fi observat și prin fluxul de apă care iese din duzele de refulare. Aerul poate pătrunde în circuitul de filtrare din partea de aspirație a pompei (inclusiv prin prezența găurilor sau fisurilor într-unul din segmentele de furtunuri). • Verificați căptușeala bazinului să nu fie acoperită cu alge deoarece acestea fac suprafața alunecoasă și afectează tracțiunea robotului și urcarea pe perete. Dacă este cazul, efectuați o clorinare șoc și coborâți puțin nivelul pH-ului.
<p>Robotul nu se deplasează peste tot în bazin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați debitul (a se vedea § „3.4 I Reglarea debitului de apă”). • Ghidați duzele de refulare în jos, dacă este posibilă reglarea. • Verificați dacă furtunul face bucle. Dacă furtunul a capătat o formă de buclă, opriți robotul de curățare și îndepărtați segmentele de furtun afectate. Așezați segmentele de furtun pe care s-au format bucle, în poziție orizontală, la soare până când se îndreaptă. Reinstalați segmentele de furtun la robotul de curățare. • Verificați dacă furtunul este suficient de lung (a se vedea § „2.2 I Asamblarea segmentelor de furtunuri”). În caz contrar, adăugați segmente de furtun. • Verificați dacă segmentul de furtun cu flotor este poziționat corect (a se vedea § „2.2 I Asamblarea segmentelor de furtunuri”). • Țineți sub observație robotul mai mult de cinci minute și verificați dacă fiecare șenilă își schimbă direcția periodic.
<p>Robotul este blocat pe scări.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă articulația rotativă din partea de sus a robotului se rotește liber. • Testați debitul verificând viteza de rotație a roților (a se vedea § „3.4.1 Verificarea vitezei de rotație a roților”). • Verificați dacă furtunul nu este prea lung (a se vedea § „2.2 I Asamblarea segmentelor de furtunuri”). În caz contrar, scurtați-l eliminând segmente.
<p>Robotul nu urcă pe pereți.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați debitul (a se vedea § „3.4 I Reglarea debitului de apă”) și măriți-l dacă este necesar (a se vedea § „3.4.2 Ajustarea debitului de apă”). • Verificați dacă flotorul furtunului este poziționat corect (a se vedea § „2.2 I Asamblarea segmentelor de furtunuri”). • Verificați dacă pereții nu sunt alunecoși (existența algelor).
<p>Robotul depășește linia apei.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reduceți debitul (a se vedea § „3.4.2 Ajustarea debitului de apă”). • Vérifier que le flotteur du tuyau est correctement positionné (voir § „2.2 I Asamblarea segmentelor de furtunuri”).
<p>Robotul este așezat pe lateral.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que le flotteur du tuyau est correctement positionné (voir § „2.2 I Asamblarea segmentelor de furtunuri”).

Distribuitorul
dumneavoastră
Your retailer

Model aparat
Appliance model

Număr serie
Serial number

Pentru mai multe informații, înregistrarea produsului și asistență clienți:
For more information, product registration and customer support:

www.zodiac.com

