

## ASTRALPOOL – FILNET



### Limpiador de filtros de arena

· Elimina las incrustaciones de cal y suciedad depositada en el interior del filtro de arena

GRANULADO	DURACIÓN	PISCINAS CON FILTRO DE ARENA	DOSIS
			1KG / 10L de agua

### PROPIEDADES

Aspecto	Sólido cristalino
Color	Blanco
Densidad	2,12 g/cm. <sup>3</sup>
pH (solución 1%)	1,18

### CARACTERÍSTICAS

Limpiador sólido especialmente estudiado para la eliminación de las incrustaciones calcáreas, residuos orgánicos y sedimentos minerales que con el tiempo se van formando y se adhieren a las superficies de las piscinas (playas, líneas de flotación, escaleras, etc.) construidas en poliéster y fibra de vidrio.

Es un producto estudiado para la limpieza del vaso de la piscina. Actúa penetrando y eliminando rápidamente manchas de óxidos, de humos y de suciedades diversas

### MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Estos tratamientos sólo son válidos para filtros cuya carga filtrante sea de sílex o arena.

#### 1. Limpieza periódica del filtro.

Introducir 0,5 Kgs. de ASTRALPOOL - Filnet en el interior del prefiltro de la bomba o en el skimmer, situar la válvula del filtro en posición de filtración y poner en marcha el filtro durante un breve espacio de tiempo, el suficiente para que llegue el producto disuelto hasta el interior del filtro, entonces parar el filtro y dejar actuar el ASTRALPOOL - Filnet durante 1 hora aproximadamente y a continuación realizar un intenso lavado a contracorriente.

**2. Limpieza anual del filtro:**

La limpieza se realiza:

- A) Vaciar totalmente el agua del interior del filtro.
- B) Abrir el filtro por su parte superior y verter en su interior una solución al 10% de ASTRALPOOL - Filnet (1 Kg. de producto por cada 10 lts. de agua) asegurándose en lo posible que esta solución cubra la carga filtrante.
- C) Dejar el producto en reacción durante unas 8 horas aproximadamente. Cerrar el filtro y realizar a continuación un intenso lavado.