



## Colle Professionnelle spéciale Piscines en Aérosol

---

### Présentation:

Pool Liner est une colle professionnelle en aérosol particulièrement efficace pour les applications suivantes:

Fixation des feutres, films ou mousses de protection avant la pose des liners de piscines  
Fixation des joints de pièces à sceller avant la pose des liners de piscines

### Avantages:

Economique grâce à sa formulation moussante  
Faible volume de stockage  
Facile à utiliser  
Gicleur réglable 3 positions  
Adhère sur toutes les surfaces  
Plus de matériel à nettoyer

### Collages:

Caoutchouc, isolants fibre minérale et mousse, papier, tissus de verre, ou cotons, liège, moquette, feutre polyester, plastiques (faire un essai au préalable), etc..., sur eux-mêmes ou bien sur supports métalliques (sauf cuivre et zinc), bois, béton, polystyrène extrudé haute densité, verre, etc....

### Application:

Dans le cas où l'une des surfaces soit poreuse : Appliquer la colle Pool Liner sur une face, attendre 30 secondes et presser fermement les deux parties à coller.

Dans le cas où les deux surfaces sont étanches : Appliquer la colle Pool Liner sur les deux faces, attendre 1 minute puis presser fermement les deux parties à coller.

### Important:

Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Appliquer à une distance d'environ 30cm du support à coller.  
Dans le cas d'un support polystyrène, augmenter la distance de pulvérisation et garder en permanence l'aérosol en mouvement.

### Consommation:

18 à 36 grs au m<sup>2</sup>

Application en piscine: environ 60m<sup>2</sup> pour 500ml

### Propriétés techniques:

Ne contient ni dichlorométhane, ni CFC, ni HCFC

Composition:	Caoutchouc styrène butadiène (SBR) en solution
Température d'application	+5°C à +30°C
Température d'utilisation	-10°C à +40°C
Couleur	Jaune / Or
Extrait sec	25 % en poids
Emballage	Aérosol
Conditions de stockage	Dans un lieu sombre, propre et sec entre +5°C et +25°C
Durée de stockage	36 mois dans son emballage