

# ASTRALPOOL – SURFACE CLEANER



## Saurer, flüssiger Oberflächenreiniger + Schnellentkalker

- Entfernt Schmutz, Metalle und Kalk von der Pooloberfläche
- Speziell für Folien- und Polyesterbecken

FLÜSSIGKEIT	EINWIRKZEIT	FÜR FOLIENBECKEN UND POLYESTER POOLS	DOSIERMENGE
			2L / 10m <sup>3</sup>

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produktform	Flüssigkeit
Farbe	Orange
pH (5% a 20°C)	0 – 1
Dichte	1,225 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Flüssiges Reinigungsmittel, das speziell für die Beseitigung von Kalkablagerungen, organischen Rückständen und mineralischen Ablagerungen entwickelt wurde. Diese bilden sich im Laufe der Zeit und haften an den Oberflächen von Schwimmbädern aus Polyester und Folie.

## ANWENDUNGSHINWEIS

### 1- Allgemeine Reinigung von leeren Schwimmbecken:

Tragen Sie das Produkt unverdünnt auf die zu reinigenden Flächen auf und verteilen Sie es über die Wände und den Boden. Lassen Sie das Produkt etwa eine 1/2 Stunde einwirken und spülen Sie es dann mit reichlich Wasser ab. Wenn die Ablagerung bestehen bleibt, den Vorgang wiederholen. In Bereichen, in denen die Ablagerung sehr stark ist, ist es ratsam, die Wirkung des Produkts durch Schrubben mit einer Bürste zu verstärken.

### 2. Oberflächenreinigung:

Verwenden Sie das Produkt pur oder in einer 10-20%igen wässrigen Lösung, je nach Art des zu entfernenden Schmutzes. Auftragen durch Sprühen oder Wischen und so lange wie nötig einwirken lassen.

**- Nicht verwenden:**

Das Produkt sollte nicht auf keramische, verglaste, verchromte, verzinkte oder verzinnete Oberflächen aufgetragen werden.

**DOSIERUNG**

Der Verbrauch dieses Produkts beträgt 2 L pro 10 m<sup>3</sup> Beckenvolumen.

Die angegebenen Dosierungen sind im Allgemeinen empfohlen und können je nach den Eigenschaften des Schwimmbeckens, des Klimas und abhängig von anderen Einflüssen geändert werden.