



L'ESCLUSIVO SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA A BASE DI MAGNESIO

**LA DOLCEZZA INCOMPARABILE  
DI UN'ACQUA PURA  
E CRISTALLINA**

## Hydroxinator® iQ

### 1 UN'ACQUA DOLCE SULLA PELLE E SUGLI OCCHI

MagnaPool® rallenta naturalmente lo sviluppo delle clorammine, potete godervi l'acqua senza cloro e irritazioni agli occhi e alla pelle.



### 2 UNA PISCINA PURA E CRISTALLINA

MagnaPool® offre un'acqua dalla limpidezza straordinaria senza aggiungere prodotti chimici disinfettanti.



### 3 UN TRATTAMENTO ECO-SOSTENIBILE

Il mezzo filtrante Crystal Clear delle piscine MagnaPool® è costituito da migliaia di cristalli di vetro naturale. A differenza della sabbia, non è soggetto a contaminazioni batteriche e richiede solo un controlavaggio del filtro (backwash) di breve durata.



#### SAPEVI CHE... ?

Con la soluzione MagnaPool®, il consumo d'acqua può essere ridotto fino al 75%, ovvero fino a 5280 litri di acqua risparmiata all'anno<sup>(1)</sup>.

(1) Valori indicativi calcolati per una piscina di 50 m3 con filtrazione di 13 m3/h e una stagione di utilizzo di 6 mesi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### STOP

#### SISTEMA SICURO

Arresto automatico in caso di assenza di flusso d'acqua nella cellula.



#### MANUTENZIONE MINIMA

Elettrodi autopulenti per inversione di polarità regolabile.



#### AFFIDABILITÀ

Elettrodi in titanio ricoperti con una lega esclusiva.



#### GARANZIA ILLIMITATA<sup>(1)</sup>

Sulla scatola di comando e la cellula (3 anni), qualunque siano le cause del loro deterioramento.

(1) 3 anni sul dispositivo, 2 anni sulle sonde PH, 1 anno sulla sonda Redox.

## DATI TECNICI

MODELLI	HYDROXINATOR® IQ			
	10	18	22	35
Volume d'acqua trattato (clima temperato, filtrazione 8 h/g)	40m <sup>3</sup>	70m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	150m <sup>3</sup>
Produzione di cloro	10 g/h	18 g/h	22 g/h	35 g/h
Interfaccia utente	Schermo LCD retroilluminato a 4 righe			
Modalità di funzionamento	Normale, Boost (100%); Low (modalità copertura regolabile da 0 a 30%)			
Attrezzature controllabili	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pompa di filtrazione (velocità semplice o velocità variabile Zodiac®)</li> <li>2 apparecchiature complementari: riscaldamento (pompa di calore, riscaldatore...), illuminazione (compatibile Led NL Zodiac®), pressurizzatore...</li> </ul>			
Inversione di polarità	Sì: regolabile da 2 a 8 ore (impostazioni di fabbrica = 5 ore)			
Tasso di sale consigliato - minimo	4 g/L - 3,3 g/L minimo <sup>(2)</sup>			
Sicurezza	Sonda di temperatura: Produzione ridotta in caso di acqua fredda per proteggere l'elettrodo			
	Spia "mancanza di minerali": Riduzione della produzione per proteggere l'elettrodo			
	Messaggio "assenza di flusso": Interruzione della produzione in caso di condizioni non ottimali			
	Rilevatore di flusso meccanico			
Potenza/alimentazione	195 W / 110 - 240 VAC / 50 - 60 Hz			

(2) La misurazione del contenuto di minerali viene eseguita con i consueti tester di salinità. Aggiungere 5 sacchi da 10 kg per blocco di 10 m<sup>3</sup> per ottenere una concentrazione misurata di 4 g/L.



La soluzione di elettrolisi al magnesio MagnaPool® è costituita dall'Hydroxinator® IQ, dai minerali MagnaPool® e dal mezzo filtrante Crystal Clear.

## FUNZIONAMENTO

La soluzione MagnaPool® utilizza minerali esclusivi a base di magnesio e li associa a un sistema di filtrazione estremamente fine per un trattamento naturale delle acque dalla qualità ineguagliabile.

Questa soluzione naturale rallenta lo sviluppo delle clorammine per un'acqua dalla limpidezza straordinaria, senza aggiunta di prodotti chimici disinfettanti, senza odore sgradevole di cloro e senza irritazioni agli occhi e alla pelle.

In combinazione con un modulo pH Link o Dual Link, la soluzione offre un equilibrio dell'acqua ottimale e una regolazione automatica del pH e/o della clorazione (metodo Redox) per un trattamento dell'acqua completo.

## APPARECCHIATURE COMPLEMENTARI



#### Modulo pH Link (Regolazione pH)

Questo modulo misura e regola automaticamente il pH dell'acqua. Introduce, se necessario, una quantità di prodotto correttore.



#### Modulo Dual Link (Regolazione pH e Redox)

Questo modulo misura e regola automaticamente il pH e la clorazione dell'acqua (metodo Redox) per un trattamento dell'acqua completo.

## PRODOTTI ASSOCIATI



Minerali MagnaPool®

Minerali MagnaPool®, disciolti nell'acqua della piscina.

Confezionati in sacchi da 10 kg.



Mezzo filtrante Crystal Clear

Crystal Clear, il mezzo filtrante composto di cristalli di vetro puro che consente una filtrazione estremamente fine.

Da utilizzare a doppia granulometria (spessa 1,0/3,0 mm e fine 0,7/1,3 mm). Confezionati in sacchi da 15 kg.

**3 ANNI**  
GARANZIA  
ILLIMITATA

RCS Lyon 395 068 679 - © Crédits photos : ZODIAC® - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license