

ctx576 Algae DESTROYER 0% Copper



Produto concentrado que elimina todo tipo de algas, incluindo as resistentes algas negras

· Efeito rápido e duradouro.

FORMATO LIQUIDO	TIEMPO DE EFECTIVIDAD	TODAS, EXCEPTO LINER Y POLIÉSTER	DOSIS
	4 a 8h		250g/ 10m ³

PROPIEDADES

Aspecto	Sólido granular
Color	Blanco
pH 1%	6.5 ± 1.0
Densidad	28 grs ./100ml

CARACTERÍSTICAS:

Este produto é capaz de eliminar algas verdes que têm tendência a permanecer em suspensão na água, dando uma coloração verde. Também podem aderir às paredes da piscina. Além disso, é capaz de eliminar algas-castanhas, amarelas e vermelhas que têm tendência a aderir às paredes e ficar agarradas em zonas de difícil acesso. As algas amarelas-castanhas podem estender-se por toda a superfície das paredes da piscina. Dão um efeito amarelo à água da piscina.

As algas negras aparecem em forma de pequenas manchas isoladas e podem situar-se em pontos estratégicos e, com frequência, de difícil acesso. Os tratamentos tradicionais são, em geral, ineficazes na sua eliminação.

MODO DE EMPREGO

Este produto deverá ser adicionado quando não existam banhistas na piscina e ao atardecer.

1. Apagar o sistema de filtração.
2. Utilizar uma escova para esfregar com força as áreas afetadas.
3. Adicionar o produto nas áreas afetadas.
4. Deixar o produto entre 4 e 8 horas dependendo do tipo de alga e voltar a esfregar.
5. Voltar a ligar o sistema de filtração.

Repetir o processo uma semana depois se existirem restos de algas negras.

DOSAGEM

Adicionar 250g de produto por cada 10 m³ de água dependendo do tipo de alga e da sua proliferação.

Estas doses são de caráter orientativo e podem ser modificadas em função das características próprias de cada piscina, climatologia, etc.

ctx576 Algae DESTROYER 0% Copper

MODO DE USO DE ACORDO COM O TIPO DE ALGAS

Algas verdes:

Dosificar a quantidade necessária do produto em um recipiente com água e distribuir essa solução por todo o perímetro da piscina.

Ligar a filtragem por 12 ou 24 horas.

Algas marrons, amarelas e vermelhas:

Parar o sistema de filtragem.

Adicionar localmente o produto o mais próximo possível das paredes, sem diluir, e distribuir por todo o perímetro da piscina e outras áreas afetadas.

Deixar o produto agir por cerca de 4 horas e escovar.

Ligar o sistema de filtragem.

Algas negras:

Parar o sistema de filtragem.

Esfregar energeticamente as áreas afetadas com uma escova. É muito importante quebrar a proteção externa que a alga negra possui para que o produto possa penetrar em seu interior.

Adicionar o produto localmente nas áreas afetadas.

Deixar agir por 6 a 8 horas e escovar novamente posteriormente.

Ligar o sistema de filtragem.

Repetir o tratamento no dia seguinte, se for observado algum vestígio persistente de algas negras.