



TECNOLOGIA FULL INVERTER

HPO

1 TECNOLOGIA FULL INVERTER: SILÊNCIO E ECONOMIA

O funcionamento do compressor e do ventilador estende-se a um intervalo de 10 velocidades. HPO garante, deste modo, **um consumo de energia e um nível sonoro ajustado** com precisão à necessidade de potência.



SILÊNCIO

2 REGULAÇÃO INTELIGENTE COM SELEÇÃO DE MODOS

- **Boost:** potência máxima para uma subida de temperatura rápida
- **Smart:** ajuste automático da potência em função da temperatura
- **Silence:** potência reduzida que privilegia as economias de energia e o silêncio de funcionamento.



**REGULAÇÃO
INTELIGENTE**

3 AMPLA GAMA DE POTÊNCIAS

Com **6 níveis de potência disponíveis**, de 6,3 kW ou menos até 17,7 kW*, a gama HPO é adequada para a maioria das piscinas, das mais pequenas até 145 m³, em aquecimento como em arrefecimento.

* Ar 15 °C/Água 26 °C/Humidade 70%



**GAMA DE
POTÊNCIAS**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ti²²
TITANIO
INTERIOR

DURADOURO

Permutador em titânio patenteado.



ECRÃ TÁTIL AMOVÍVEL

Ecrã digital LCD e amovível.

PARA QUE PISCINAS?

1 PARA PISCINAS ENTERRADAS, SEMIENTERRADAS E ACIMA DO SOLO



2 PISCINAS EXTERIORES ATÉ 145 M³



3 ADEQUADO A TODO O TIPO DE TRATAMENTO DE ÁGUA



INFORMAÇÃO TÉCNICA

MODELOS	HPO-6	HPO-8	HPO-9	HPO-11	HPO-14	HPO-18
EFICIÊNCIA: AR A 28 ° C / ÁGUA A 28 ° C / 80% HUMIDADE						
Potência devolvida (kW)	9 - 1,9	10,5 - 2,1	13,5 - 2,5	16,5 - 3	19,5 - 3,5	25 - 4,5
Potência consumida (kW)	1,6 - 0,2	1,8 - 0,2	2,2 - 0,2	2,8 - 0,2	3,3 - 0,3	4,2 - 0,30
COP médio (coeficiente de desempenho)	5,8 - 16					
EFICIÊNCIA: AR 15 ° C / ÁGUA 26 ° C / HUMIDADE 70%						
Potência devolvida (kW)	6,3 - 1.9	7,6 - 2	9,4 - 2	11,2 - 2,5	13,7 - 3	17,7 - 4
Potência consumida (kW)	1,4 - 0,3	1,8 - 0,3	2,1 - 0,25	2,5 - 0,3	3,1 - 0,4	4 - 0,5
COP médio (coeficiente de desempenho)	4,5- 8					
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS						
Volume de piscina recomendado* (m³)	4	5	6	7	8	10
Alimentação eléctrica	220-240 V / 1 / 50-60 Hz					
Pressão sonora (dB(A)) @ rapidez max-min	65 - 53	67 - 54	71 - 54	71 - 55	73 - 56	
Pressão sonora a 10m (dB(A)) @ rapidez max-min	34 - 22	36 - 23	39 - 23	40 - 23	41 - 24	42 - 25
Dimensões (CxPxAl)	859 x 641 x 357		985 x 736 x 357		1074 x 941 x 395	

► O COP ou coeficiente de desempenho corresponde à relação entre a potência fornecida à água da piscina e o consumo elétrico da bomba de calor. A título de exemplo, um COP de 5 significa que por cada 1 kWh de consumo no contador de eletricidade, a bomba de calor fornece 5 vezes mais energia à água da piscina, ou seja 5 kWh. Assim, quanto mais elevado o COP, melhor o desempenho e a economia do aparelho.

Atenção: o COP depende das condições de temperatura (ar e água) e da higrometria.

Abordáveis e **fáceis de instalar**, as bombas de calor Zodiac® são a solução ideal para aquecer a sua piscina e utilizá-la com maior frequência ao longo do ano, ao mesmo tempo que poupa na energia.

Quase 80% da energia utilizada para aquecer a sua piscina... provém do ar!

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE



Capa de hibernação



Kit telecomando afastado

3 ANOS
GARANTIA