

ctx370.0 CLORLENT 250G



Tratamiento con cloro para desinfectar la piscina

- Disolución lenta y desinfección continua.
- Cloro estable, mayor duración en el agua.
- Se aconseja dosificar desde el skimmer o en un dosificador flotante. Evitar el contacto directo con las piscinas fabricadas con liner, poliéster o vinilo, o bien pintadas, puesto que puede producir decoloración

| FORMATO TABLETA | TIEMPO DE EFECTIVIDAD | TODO TIPO DE PISCINAS | DOSIS |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 250g | SEMANAL | | 1 /25m ³ |

PROPIEDADES

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Aspecto | Sólido en compactos |
| Color | Blanco |
| Contenido en cloro útil | 77,5% |
| pH (1%) | 2 - 3 |

CARACTERÍSTICAS

Compuesto sólido de disolución lenta, altamente estabilizado, para la desinfección y el mantenimiento del agua cristalina e higiénicamente pura.

Producto adecuado para la desinfección de piscinas construidas con materiales cerámicos.

Este producto no debe entrar en contacto directo con las piscinas fabricadas con liner, poliéster o vinilo, o bien pintadas, puesto que puede producir decoloración.

MODO DE EMPLEO

Introducir la dosis necesaria de producto en el interior de los skimmers, poniendo a continuación en funcionamiento el equipo de filtración, para poder así ser disuelto el producto al circular el agua a través de los skimmers. Es indispensable que todo el volumen de agua de la piscina sea recirculada a través del equipo depurador diariamente.

El cloro residual libre deberá estar situado entre 0,5 y 2 mg/l, valor que se medirá fácilmente utilizando un estuche analizador de cloro y pH. Este control deberá efectuarse un mínimo de 2 veces al día.

DOSIFICACIÓN

Tratamiento Inicio temporada: Adicionar 15 grs. de ClorShock por cada m³ de agua. Transcurridas 2 horas, ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6 utilizando ctx 10 pH Minus sólido ó ctx 20 pH Plus sólido.

Este tratamiento debe repetirse siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua.

Tratamiento de mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, el tratamiento de mantenimiento puede efectuarse de dos formas distintas:

- A)** Colocar en los cestos de los skimmers 1 compacto de ctx370 ClorLent por cada 25 m³ de agua cada 7 días.
- B)** En aquellas instalaciones en que se utilice dosificador, llenarlo de compactos ctx370 ClorLent y a continuación hacer circular el agua a través del dosificador.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc.