

COMMAND CONNECT

FILTRAGEM INTELIGENTE E CONTROLO DA ILUMINAÇÃO NA PONTA DOS SEUS DEDOS



COMMAND CONNECT











FILTRAGEM INTELIGENTE E CONTROLO

DA ILUMINAÇÃO NA PONTA DOS SEUS DEDOS



1. UTILIZAÇÃO INTUITIVA, A QUALQUER MOMENTO

- Gestão da bomba de filtragem e da iluminação através da aplicação Fluidra Pool por Bluetooth.
- Emparelhamento e configuração intuitivos da aplicação (< 1 min).
- Controlo por Wi-Fi, a qualquer momento e em qualquer local, com o gateway iQBridge ZB opcional.

2. FUNCIONALIDADES DE CONTROLO AVANÇADAS



• Selecione a cor da iluminação ou as sequências a partir do smartphone.





3. SEGURANÇA MÁXIMA

• Fácil acesso a interruptores físicos para utilização manual ou de emergência caso não tenha o seu telemóvel consigo.



SABIA QUE...

Utilize o iQBridge ZB para permitir o controlo remoto, a qualquer momento e a partir de qualquer local, através da conectividade Wi-Fi.







Tabela de comparação: valor acrescentado da conectividade



Câmara de filtragem padrão	Command Connect Compact	Command Connect Advance			
ACTIVAL CONTACT OF THE PARTY OF	ASTRALICO. A COMMISSIONED	ATTRACTOR A			
×	Fluidra Pool				
×	Controlo local por Bluetooth Controlo remoto por Wi-Fi (com o gateway iQBridge ZB opcional)				
×	✓	✓			
×	~	~			
×	✓	✓			
Interruptor manual (LIGAR/DESLIGAR/AUTO)	Interruptor manual (LIGAR/DESLIGAR/AUTO) e controlo por aplicação				
Temporizador diário com relógio analógico	Programação semanal alargada na aplicação				
LIGAR/DESLIGAR manual	Interruptor manual (LIGAR/DESLIGAR/AUTO) e controlo por aplicação				
×	Programação semanal alargada na aplicação				
×	Seleção da cor e das sequências (AstralPool LumiPlus RGB e Zodiac NL)				
×	✓	✓			
×	~	~			
×	✓	~			
2 anos	3 anos	3 anos			
	X X Interruptor manual (LIGAR/DESLIGAR/AUTO) Temporizador diário com relógio analógico LIGAR/DESLIGAR manual X X X	X Fluidra			



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos	Command Connect Compact			Command Connect Advance					
Dimensões (cm)	31 x 23,3 X 12,7			40 x 25,5 X 14,1					
Fonte de alimentação	230 V (1~)/400 V (3~ + N + PE)								
Corrente de entrada	7,5	ōΑ	11 A		7,5 A		11 A		
Frequência de funcionamento	50 Hz								
Peso (Kg)	3,5	5,5	3,5	5,5	4,3	6,1	4,3	6,2	
Classificação IP	IP54								
Bombas de filtragem compatíveis	Proteção do motor 4,0 - 6,3 A		Proteção do motor 6,3 - 10,0 A		Proteção do motor 4,0 - 6,3 A		Proteção do motor 6,3 - 10,0 A		
Controlo da iluminação	12 V 100 VA Proteção C4	12 V 200 VA Proteção C6	12 V 100 VA Proteção C4	12 V 200 VA Proteção C6	12 V 100 VA Proteção C4	12 V 200 VA Proteção C6	12 V 100 VA Proteção C4	12 V 200 VA Proteção C6	
Cablagem	Bucins para cabos								
Fluidra Pool Smart Relay	230 V - 50 Hz, 10 A máx., carga resistiva máx. de 2300 W, consumo < 1 W								
Bluetooth®	BLE V5.2, 2,4 GHz, potência máx. de 100 mW								
Zigbee	Banda de 2,402 - 2,481 GHz, potência de rádio máx. de + 10 dBm								
Conectividade/Controlo por aplicação	Controlo local por Bluetooth através da aplicação Fluidra Pool (controlo na nuvem por Wi-Fi, a qualquer momento e em qualquer local, com o iQBridge ZB opcional)								



COMPATIBILIDADE

- Bombas de filtragem < 10 A
- AstralPool LumiPlus RGB e Zodiac NL LED







