



ÉLECTROLYSE DU SEL

ZOUTELEKTROLYSE

Les **électrolyseurs au sel** produisent du chlore pour la désinfection des piscines à partir du sel. L'électrolyse du sel présente plusieurs avantages : elle génère et dose automatiquement le chlore dans la piscine et évite le stockage et la manipulation du produit chimique.

Zoutelektrolyse-installaties genereren chloor voor zwembaddesinfectie uit zout. Zoutelektrolyse heeft verschillende voordelen: het genereert en doseert automatisch chloor in het zwembad en vermijdt de opslag en behandeling van de chemische stof.



GSS50

Électrolyse du sel pour les piscines hors sol jusqu'à 50m³. Connecteurs : 32 - 38 mm
Zoutelektrolyse voor Bovengrondse zwembaden tot 50m³. Connectoren: 32 - 38 mm

MESURE DE CONTRÔLE
CONTROLEMETING
 33 x 37,5 x 26 cm

MESURE DE L'ÉLECTROLYSEUR
CHLORINATOR METING
 Ø 16 x 16 x 34 cm

SALINITÉ MOYENNE
GEMIDDELD ZOUTGEHALTE
 3 g/l

POIDS DU CONTRÔLE
CONTROLE GEWICHT
 5,045 Kg

POIDS DE L'APPAREIL DE
CHLORATION
GEWICHT CHLORINATOR
 1,300 kg

PRODUCTION DE CHLORE
CHLOORPRODUCTIE
 10 g/h

EMBALLAGE E MIS SUR PALETTE VERPAKKING EN PALLETISERING


TYPE TYPE
 Boîte lithographiée
 Gelithografeerde
 doos

UNITÉ
EENHEDEN
 1

POIDS
GEWICHT
 6,340 Kg

MESURE
AFMETINGEN
 41 x 41 x 32 cm

VOLUME
VOLUME
 0,054 m³



TYPE TYPE
 Européen
 Europees

UNITÉ
EENHEDEN
 10 und/pallet

MESURE
AFMETINGEN
 123 x 82 x 175 cm

DISTRIBUTION PALLET
PALLETDISTRIBUTIE
 5 couches - lagen x 2
 Emballage/iverpakking: 10

VOLUME
VOLUME
 1,68 m³

POIDS
GEWICHT
 82,95 Kg



GARANTIE GARANTIE



*Sauf extension de garantie selon les pays.

*Behalve verlenging van de garantie afhankelijk van het land.

CODE EAN EAN CODE

GSS50



SERVICE APRÈS-VENTE DIENST NA VERKOOP

Les demandes de service après-vente ne peuvent être effectuées que via notre site web : <https://www.grepool.com/fr/apres-vente>

Aanvragen voor dienst na verkoop kunnen alleen via onze website worden gedaan: <https://www.grepool.com/nl/na-verkoop>